Armafinish® 99

DEN ELASTISKE MALING DESIGNET TIL BESKYTTELSE OG BEKLÆDNING AF ARMAFLEX®

- Modstandsdygtig over for vejrlig og aldring. Belægningen forbliver elastisk
- Drypfri maling
- Beskyttelse af Armaflex® isoleringsmaterialer

Tekniske data - Armafinish 99

Kort beskrivelse	Armafinish 99 er en maling, der vedbliver med at være elastisk, er vejrbestandig og har god ældningsbestandighed.
Materialetype	Drypfri
Farve	hvid (RAL 9001) eller grå (RAL 7037)
Materiale, specialoplysninger	Normalt forbrug: 0,55 l/m², når der påføres to lag (svarer til en tør filmtykkelse på 0,26 mm).
Anvendelser	Beskyttelse af Armaflex-isoleringsmaterialer, når de monteres udendørs, og til mærkning ved indendørs brug.
Samling	Al Armaflex-isolering (undtagen HT/Armaflex og Armaflex-produkter baseret på Armaprene), se relevant produktdatablad, der er monteret udendørs, skal dækkes med to komplette lag Armafinish 99. Påføringstemperatur: + 10 °C til + 30 °C, max. relativ luftfugtighed 80 %. Tørretid ved + 20 °C: ca. 2 timer. Det er også nødvendigt at tillade denne tid mellem lag. Det andet lag skal påføres inden for syv dage. Maling kan påføres med pensel eller rulle. Rengør værktøj med vand.
Bemærkninger	Ubeskyttet Armaflex må ikke udsættes for vejrpåvirkning i mere end tre dage, så malingen skal påføres så hurtigt som muligt. Beskyttelseslaget skal kontrolleres regelmæssigt. Efter senest to år skal der påføres yderligere to lag. Se særlige anvisninger / sikkerhedsdatablad.

Egenskab	Værdi/vurdering	Særlige bemærkninger
Andre tekniske egenskaber		
Opbevaring og lagringsholdbarhed	Lagerholdbarhed i uåbnet beholder: 12 måneder.	Opbevar i lukket beholder på et køligt, godt ventileret og men frostfrit sted.
Eksplosionsgrænser	Nedre: ingen Øvre: ingen	
Fareklasse	Miljøfarlige stoffer som defineret af transportregulativerne (ADR/RID, IMDG-code, ICAO-TI/IATA-DGR).	
Genbrug	Tildeling af en affaldskode i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale affaldsdeponeringsselskab. Læs mere i det relevante sikkerhedsdatablad.	Emballagen skal være tømt for alle rester. Emballage med spor af behandlet produkt kan genbruges. Emballage med ubehandlet produkt skal bortskaffes på samme måde som mediet.

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Installationsvejledning findes i vores Armaflex-installationsmanual.

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder.

Armafinish 99 maling

Kode	Vare nr.	Artikelbeskrivelse	Stk./karton
FINISH/GY-2,5	498273002	Beskyttelsesmaling til Armaflex, sølvgrå (RAL-Nr. 7037), 2,5 liter spand	4
FINISH/GY-2,5N	-	Beskyttelsesmaling til Armaflex, sølvgrå (RAL-Nr. 7037), 2,5 liter spand	4
FINISH/WH-2,5	498273001	Beskyttelsesmaling til Armaflex, hvid (RAL-Nr. 9001), 2,5 liter spand	4
FINISH/WH-2,5N	-	Beskyttelsesmaling til Armaflex, hvid (RAL-Nr. 9001), 2,5 liter spand	4

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder.

noter

Local Contact
Aleksandar Perkovic • Danmark
Tlf. +45 23 24 79 39 • www.armacell.dk • aleksandar.perkovic@armacell.com
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Tyskland
Tlf. +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com

armacell®

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

IPRN-0021-190319-dk(DK)