

# Okapak<sup>®</sup>

PVC-BEKLÆDNING I HØJ KVALITET



- Omfattende sortiment med bøjninger, T-stykker og folier
- Slagfast, holdbar beklædning
- Smart lagerreduktion takket være flere forskellige kombinationsmuligheder med Okapak-bøjninger
- I tysk kvalitet

# OVERVIEW TWO-PIECE (WELDED) ELBOWS



| Ø   | 20 mm   | 25 mm        | 30 mm        | 35 mm | 40 mm     | 45 mm | 50 mm   | 60 mm | 80 mm | 100 mm |
|-----|---------|--------------|--------------|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 15  | W       |              |              |       | W         |       |         |       |       |        |
| 17  | W, D, G | W, D         | W, D, G      |       | W         |       |         | W     | W     |        |
| 21  | W, D, G | W, D, G      | W, D, G      |       | W         |       |         |       |       |        |
| 27  | W, D, G | W, D, G      | W, D, G      |       | W         |       |         |       |       |        |
| 33  | W, D, G | W, D, G      | W, D, G, SML | W     | W, D, G   |       | W, D    |       |       |        |
| 38  | W, SML  | W            | W, SML       |       | W, SML    |       |         |       |       |        |
| 42  | W, D    | W, D, G      | W, D, G, SML | W     | W, D      |       | W, D    |       |       |        |
| 44  | W, D    | W, D, G      | W, D, G, SML | W     | W, D      |       | W, D    |       |       |        |
| 48  | W, SML  | W, D, G      | W, D, G, SML | W     | W, D, SML | W     | W       |       |       |        |
| 57  | W       | W            | W            | W     | W         | W     | W       | W     |       |        |
| 60  | W, D, G | W, D, G, SML | W, D, G, SML | W     | W, D, G   | W     | W, D, G | W     |       |        |
| 64  | W       | W            | W            | W     | W         | W     | W       | W     |       |        |
| 70  | W, SML  | W            | W, SML       | W     | W, SML    | W     | W       | W     | W     |        |
| 76  | W       | W            | W, SML       | W     | W, SML    | W     | W, SML  | W     | W     |        |
| 83  | W       | W            | W            | W     | W         | W     | W       | W     | W     |        |
| 89  | W       | W            | W, SML       | W     | W, SML    | W     | W, SML  | W     | W     |        |
| 102 | W, SML  |              | W, SML       | W     | W, SML    | W     | W       | W     | W     | W      |
| 108 | W       |              | W            | W     | W         | W     | W       | W     | W     | W      |
| 114 | W       |              | W, G         | W     | W         | W     | W, D    | W     | W     | W      |
| 127 | SML     |              | W, SML       | W     | W, SML    | W     | W       | W     | W     | W      |
| 133 |         |              | W            | W     | W         | W     | W       | W     | W     | W      |
| 140 | SML     |              | SML          |       | W, SML    | W     | W       | W     | W     | W      |
| 159 |         |              |              |       | W         | W     | W       | W     | W     | W      |
| 168 |         |              |              |       | W         | W     | W       | W     | W     | W      |
| 194 |         |              |              |       |           | W     | W       | W     | W     | W      |
| 219 |         |              |              |       |           | W     | W       | W     | W     | W      |
| 267 |         |              |              |       |           |       | W       | W     | W     | W      |


 W D G SML 45°

# OVERVIEW ONE-PIECE ELBOWS

| Ø   | 20 mm              | 25 mm      | 30 mm          | 35 mm | 40 mm          | 45 mm | 50 mm          | 60 mm  | 80 mm | 100 mm |
|-----|--------------------|------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 15  |                    | Se         | Se             | Se    | Se             |       | Se             |        |       |        |
| 17  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD |       | Se, De, Ge, SD |        |       |        |
| 21  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD |        |       |        |
| 27  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD |        |       |        |
| 33  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD |        |       |        |
| 38  | Se                 | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             |        |       |        |
| 42  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se, De |       |        |
| 44  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se, De |       |        |
| 48  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se, De |       |        |
| 57  | Se                 | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     |       |        |
| 60  | Se, We, De, Ge, SD | Se, We, SD | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se    | Se, De, Ge, SD | Se, De |       |        |
| 64  | Se                 | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     |       |        |
| 70  | Se                 | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     | Se    |        |
| 76  | Se, We             | Se, We     | Se, De, Ge     | Se    | Se, De, Ge     | Se    | Se, De         | Se     | Se    |        |
| 83  | Se                 | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     | Se    |        |
| 89  | Se, We             | Se, We     | Se, We         | Se    | Se, We         | Se    | Se             | Se     | Se    |        |
| 102 | Se                 | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     | Se    | Se     |
| 108 | Se                 | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     | Se    | Se     |
| 114 | Se, We             | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     | Se    | Se     |
| 127 |                    | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     | Se    | Se     |
| 133 |                    | Se         | Se             | Se    | Se             | Se    | Se             | Se     | Se    | Se     |
| 140 |                    | Se         | Se             |       | Se             |       | Se             | Se     | Se    | Se     |
| 159 |                    | Se         | Se             |       | Se             |       |                |        |       | Se     |
| 168 |                    | Se         | Se             |       | Se             |       |                |        |       | Se     |
| 194 |                    |            |                |       |                |       |                |        |       |        |
| 219 |                    |            |                |       |                |       |                |        |       |        |
| 267 |                    |            |                |       |                |       |                |        |       |        |

 Se
  We
  De
  Ge
  SD



## OKAPAK 90° TODELTE BØJNINGER

Todelte bøjninger med forstærket, svejset bagside til perfekt montage. Oversigt over forskellige anvendelsesområder, afhængig af rørets radius og type:

**Okapak S-bøjninger:** Bøjninger til standardanvendelse på S-formede sømløse stålrør i henhold til EN 10253-1, type 3 (1,5 d) med isoleringsmateriale  $\leq 100$  mm.

**Okapak W-bøjninger:** Bøjninger til standardanvendelse på W-formede vinklede, hærdede og støbte bøjler i henhold til EN 10242, A1, A4 med isoleringsmateriale  $\leq 50$  mm.

**Okapak D-bøjninger:** Bøjninger til anvendelse på D-formede korte, hærdede og støbte bøjler i henhold til EN 10242, D1, D4 med isoleringsmateriale  $\leq 50$  mm.

**Okapak G-bøjninger:** Bøjninger til anvendelse på G-formede lange, hærdede og støbte bøjler i henhold til EN 10242, G1, G4, G8 med isoleringsmateriale  $\leq 30$  mm.

**Okapak SML:** Bøjninger til anvendelse på støbejernsrør med isoleringsmateriale  $\leq 40$  mm.

## OKAPAK 90° BØJNINGER I ET STYKKE

Oversigt over forskellige anvendelsesområder, afhængig af rørets radius og type:

**Okapak S-bøjninger:** Bøjninger til standardanvendelse på S-formede sømløse stålrør i henhold til EN 10253-1, type 3 (1,5 d) med isoleringsmateriale  $\leq 100$  mm.

**Okapak W-bøjninger:** Bøjninger til standardanvendelse på W-formede vinklede, hærdede og støbte bøjler i henhold til EN 10242, A1, A4 med isoleringsmateriale  $\leq 50$  mm.

**Okapak D-bøjninger:** Bøjninger til anvendelse på D-formede korte, hærdede og støbte bøjler i henhold til EN 10242, D1, D4 med isoleringsmateriale  $\leq 60$  mm.

**Okapak G-bøjninger:** Bøjninger til anvendelse på G-formede lange, hærdede og støbte bøjler i henhold til EN 10242, G1, G4, G8 med isoleringsmateriale  $\leq 50$  mm.

**Okapak 5D-bøjninger:** Bøjninger til anvendelse på 5D-formede lange, isolerede, hærdede og støbte bøjler i henhold til DIN2605-1 med isoleringsmateriale  $\leq 50$  mm.



## OKAPAK 45° TODELTE BØJNINGER

Okapak 45°, svejste bøjninger med forstærket bagside passer perfekt til bøjninger i henhold til DIN 2605, standard 3 (1,5 d) med isoleringsmateriale  $\leq 50$  mm.

## Tekniske data - Okapak

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kort beskrivelse  | Økonomisk belægningssystem i henhold til DIN 4140.  |
| Materialetype     | Stødsikker, hård PVC-folie med brandbeskyttelsesudstyr. Overflade: Halvblank og glat  |
| Farve             | lysegrå   |
| Produktserie      | Ruller, bøjninger, fittingdæksler, ventildæksler, flangedæksler, fordæksler, udskæringer og komplet tilbehør  |
| Anvendelser       | Indkapsling til isolerede rør (inkl. bøjninger, forgreninger, fittings, flanger osv.) til beskyttelse mod beskadigelse pga. mekanisk belastning.                                |
| Specialegenskaber | Ingen svækkelse af isoleringstykkelse i bøjninger.  |
| Fremstilling      | Pladepressemethode, ekstrudering; lige vakuumformning.<br>Fremstillet uden metaller, cadmium, bly, kviksølv, krom og deres forbindelser, uden brug af silikone eller blødgørere |

| Egenskab                              | Værdi/vurdering   | Test <sup>*1</sup>              | Super-<br>vision <sup>*2</sup> | Særlige<br>bemærkninger  |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Temperaturområde</b>               |   |                                 |                                |  |
| Temperaturområde                      | max. medietemperatur  | +60 °C                          |                                | Hvis genstanden isoleres korrekt og der ikke er direkte i kontakt med indkapslingen, kan mellemtemperaturen være væsentligt højere eller lavere. |
|                                       | min. medietemperatur  | -20 °C                          |                                |  |
| <b>Modstand mod vanddampdiffusion</b> |   |                                 |                                |  |
| Modstand mod vanddampdiffusion        | μ   | ca.                             | 60.000                         | Testet i henhold til DIN 53122-1   |
| <b>Reaktion på brand</b>              |   |                                 |                                |  |
| Byggemateriale-<br>klasse             | OKAPAK SE   | Lav brændbarhed (DIN 4102-B1)   | D 5598                         | ○/● Testet i henhold til DIN 4102  |
|                                       | OKAPAK  | Moderat brændbart (DIN 4102-B2) | D 5599                         |  |
| <b>Andre tekniske egenskaber</b>      |   |                                 |                                |  |
| Densitet                              | Okapak SE 1,43 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup> Okapak 1,39 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>  |                                 |                                | Testet i henhold til DIN EN ISO 1183   |
| Biologisk/kemisk<br>adfærd            | Ældningsbestandighed: god. Svampesistens: god. Okapak rådner ikke. Stabilitet mod almindelige byggematerialer: Meget god. Mod kemikalier: se separat liste. |                                 |                                | "Testet i henhold til DIN 8061.02/1984"  |
| Trækstyrke                            | ≥ 400 KJ/m <sup>2</sup>   |                                 |                                | "Testet i henhold til DIN EN ISO 8256"   |
| Trækstyrke                            | > 35 N/mm <sup>2</sup>  |                                 |                                | "Testet i henhold til DIN EN ISO 527"  |
| Sundhedsaspekter                      | Velegnet til anvendelse i fødevarerindustrien. Påvirker ikke fødevarerne, hverken i smag eller lugt. Neutral duft.  |                                 |                                |  |

\*1 Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

\*2 ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller testmyndigheder  
○: Egen kvalitetsovervågning på stedet

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde.

# Okapak Bøjninger 90°, to dele (svejset)



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 20,0 mm    |                  |             | 25,0 mm   |                  |             |
|----------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|
|                                  | Kode       | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode      | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 15                               | PB1720     | S,W              | 440         | -         | -                | -           |
| 17                               | PB1720     | S,W              | 440         | PB2720    | S,W,D            | 300         |
| 17                               | PB2120     | G                | 360         | -         | -                | -           |
| 21                               | PB2120     | S,W,D,G          | 360         | PB3320    | S,W,D,G          | 240         |
| 27                               | PB2720     | S,W,D,G          | 300         | PB2725    | S,W,D,G          | 240         |
| 33                               | PB3320     | S,W,D            | 240         | PB3325    | S,W,D            | 220         |
| 38                               | PB2130     | S                | 260         | PB4820    | S                | 240         |
| 42                               | PB2130     | S,W,D            | 260         | PB3330    | S,W,D            | 220         |
| 44                               | PB2130     | S,W,D            | 260         | PB3330    | S,W,D            | 220         |
| 48                               | PB4820     | S,W              | 240         | PB4825    | S,W,D            | 180         |
| 57                               | PB6020     | S                | 180         | PB6025    | S                | 160         |
| 60                               | PB6020     | S,W,G            | 180         | PB6025    | S,W,G            | 160         |
| 60                               | PB6420 ●   | D                | 160         | PB6425 ●  | D                | 160         |
| 64                               | PB6420 ●   | S                | 160         | PB6425 ●  | S                | 160         |
| 70                               | PBS7020 ●  | S                | 140         | PB7025 ●  | S                | 120         |
| 76                               | PB7025 ●   | S                | 120         | PB4840    | W                | 120         |
| 76                               | -          | -                | -           | PBS7625 ● | S                | 120         |
| 83                               | PBS8325 ●  | S                | 120         | PBS8325 ● | S                | 120         |
| 89                               | PBS8325 ●  | S                | 120         | PB6040    | W                | 80          |
| 89                               | -          | -                | -           | PB8925 ●  | S                | 80          |
| 102                              | PBS10820 ● | S                | 60          | -         | -                | -           |
| 108                              | PBS10820 ● | S                | 60          | -         | -                | -           |
| 114                              | PBS10830   | S                | 80          | -         | -                | -           |

| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 30,0 mm   |                  |             | 35,0 mm    |                  |             |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode      | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode       | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 17                               | PB2725    | S,D,G            | 240         | -          | -                | -           |
| 17                               | PBW1730   | W                | 240         | -          | -                | -           |
| 21                               | PB2130    | S,D              | 260         | -          | -                | -           |
| 21                               | PBW2130   | W                | 260         | -          | -                | -           |
| 27                               | PB2730    | S,W              | 260         | -          | -                | -           |
| 33                               | PB3330    | S,W              | 220         | PB4830     | S                | 160         |
| 38                               | PB4430    | S                | 160         | -          | -                | -           |
| 42                               | PB4430    | S,W,D            | 160         | PB6030     | S                | 160         |
| 42                               | PB6420 ●  | G                | 160         | -          | -                | -           |
| 44                               | PB4430    | S,W,D            | 160         | PB6030     | S                | 160         |
| 44                               | PB6420 ●  | G                | 160         | -          | -                | -           |
| 48                               | PB4830    | S,W,D            | 160         | PB6030     | S                | 160         |
| 57                               | PB6030    | S                | 160         | PB6040     | S                | 80          |
| 60                               | PB6030    | S,W              | 160         | PB6040     | S                | 80          |
| 60                               | PB7025 ●  | D                | 120         | -          | -                | -           |
| 64                               | PBS6430 ● | S                | 140         | PBS7035 ●  | S                | 80          |
| 70                               | PBS7630   | S                | 80          | PBS7035 ●  | S                | 80          |
| 76                               | PBS7630   | S                | 80          | PBS7040 ●  | S                | 80          |
| 76                               | PBW7630   | W                | 100         | -          | -                | -           |
| 83                               | PBS8930   | S                | 80          | PBS8935 ●  | S                | 80          |
| 89                               | PBS8930   | S                | 80          | PBS8935 ●  | S                | 80          |
| 89                               | PBW8930   | W                | 80          | -          | -                | -           |
| 102                              | PBS10830  | S                | 80          | PBS10835   | S                | 40          |
| 108                              | PBS10830  | S                | 80          | PBS10835   | S                | 40          |
| 114                              | PBS10835  | S                | 40          | PBS11435 ● | S                | 40          |
| 127                              | PBS13330  | S                | 40          | PBS13335   | S                | 40          |
| 133                              | PBS13330  | S                | 40          | PBS13335   | S                | 40          |

## Okapak Bøjninger 90°, to dele (svejset)



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 40,0 mm   |                  |             | 45,0 mm    |                  |             |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode      | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode       | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 15                               | PB1740 ●  | S,W              | 180         | -          | -                | -           |
| 17                               | PB1740 ●  | S,W              | 180         | -          | -                | -           |
| 21                               | PB2140    | S,W              | 160         | -          | -                | -           |
| 27                               | PB2740    | S,W              | 160         | -          | -                | -           |
| 33                               | PB3340    | S,W              | 160         | -          | -                | -           |
| 38                               | PB6030    | S                | 160         | -          | -                | -           |
| 42                               | PB4240    | S,W,D            | 120         | -          | -                | -           |
| 44                               | PB4240    | S,W,D            | 120         | -          | -                | -           |
| 48                               | PB4840    | S,D              | 120         | PB6040     | S                | 80          |
| 48                               | PBW4840   | W                | 120         | -          | -                | -           |
| 57                               | PB6040    | S                | 80          | PBW8930    | S                | 80          |
| 60                               | PB6040    | S,D              | 80          | PBW8930    | S                | 80          |
| 64                               | PBS7040 ● | S                | 80          | PBS7045 ●  | S                | 40          |
| 70                               | PBS7040 ● | S                | 80          | PBS7045 ●  | S                | 40          |
| 76                               | PB7640    | S,W              | 60          | PBS7050 ●  | S                | 60          |
| 83                               | PBS8940   | S                | 40          | PBS6060    | S                | 60          |
| 89                               | PBS8940   | S                | 40          | PBS6060    | S                | 60          |
| 89                               | PBW8940   | W                | 40          | -          | -                | -           |
| 102                              | PBS10840  | S                | 40          | PBS11440   | S                | 40          |
| 108                              | PBS10840  | S                | 40          | PBS11445 ● | S                | 40          |
| 114                              | PBS11440  | S                | 40          | PBS11445 ● | S                | 40          |
| 114                              | PBW11440  | W                | 40          | -          | -                | -           |
| 127                              | PBS13340  | S                | 40          | PBS13345 ● | S                | 40          |
| 133                              | PBS13340  | S                | 40          | PBS13345 ● | S                | 40          |
| 140                              | PBS14040  | S                | 30          | PBS14045 ● | S                | 40          |
| 159                              | PBS15940  | S                | 60          | PBS15945 ● | S                | 60          |
| 168                              | PBS16840  | S                | 60          | PBS15950   | S                | 40          |

| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 50,0 mm    |                  |             | 60,0 mm    |                  |             |
|----------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode       | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode       | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 17                               | -          | -                | -           | PB7670     | S                | 40          |
| 33                               | PB3350     | S,W              | 80          | -          | -                | -           |
| 42                               | PB4250     | S,W              | 80          | -          | -                | -           |
| 44                               | PB4250     | S,W              | 80          | -          | -                | -           |
| 48                               | PBS4850    | S                | 60          | -          | -                | -           |
| 57                               | PB6050     | S                | 60          | PBS6060    | S                | 60          |
| 60                               | PB6050     | S,W,D            | 60          | PBS6060    | S                | 60          |
| 64                               | PBS7050 ●  | S                | 60          | PBS6460 ●  | S                | 40          |
| 70                               | PBS7050 ●  | S                | 60          | PBS7660    | S                | 40          |
| 76                               | PB7650     | S,W              | 40          | PBS7660    | S                | 40          |
| 83                               | PB8950     | S                | 40          | PBS8960 ▲  | S                | 40          |
| 89                               | PB8950     | S,W              | 40          | PBS8960 ▲  | S                | 40          |
| 102                              | PBS10850   | S                | 40          | PBS10860 ▲ | S                | 40          |
| 108                              | PBS10850   | S                | 40          | PBS10860 ▲ | S                | 40          |
| 114                              | PBS11450   | S                | 40          | PBS11460 ▲ | S                | 40          |
| 114                              | PBW11450   | W                | 40          | -          | -                | -           |
| 127                              | PBS13350   | S                | 60          | PBS13360 ▲ | S                | 40          |
| 133                              | PBS13350   | S                | 60          | PBS13360 ▲ | S                | 40          |
| 140                              | PBS14050   | S                | 60          | PBS14060 ▲ | S                | 40          |
| 159                              | PBS15950   | S                | 40          | PBS15960   | S                | 40          |
| 168                              | PBS16850   | S                | 40          | PBS16860   | S                | 40          |
| 194                              | PBS19450 ● | S                | 40          | PBS19460 ● | S                | 40          |
| 219                              | PBS21950   | S                | 40          | PBS21960   | S                | 40          |
| 267                              | -          | -                | -           | PBS26760 ● | S                | 40          |

## Okapak Bøjninger 90°, to dele (svejset)



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 80,0 mm     |                  |             | 100,0 mm     |                  |             |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode         | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 17                               | PB7670      | S                | 40          | -            | -                | -           |
| 70                               | PBS7680     | S                | 40          | -            | -                | -           |
| 76                               | PBS7680     | S                | 40          | -            | -                | -           |
| 83                               | PBS8980 ▲   | S                | 40          | -            | -                | -           |
| 89                               | PBS8980 ▲   | S                | 40          | -            | -                | -           |
| 102                              | PBS10880 ▲  | S                | 40          | PBS108100 ▲  | S                | 40          |
| 108                              | PBS10880 ▲  | S                | 40          | PBS108100 ▲  | S                | 40          |
| 114                              | PBS11480 ▲  | S                | 40          | PBS114100 ▲  | S                | 40          |
| 127                              | PBS13380 ▲  | S                | 40          | PBS133100 ▲  | S                | 40          |
| 133                              | PBS13380 ▲  | S                | 40          | PBS133100 ▲  | S                | 40          |
| 140                              | PBS14080 ▲  | S                | 40          | PBS140100 ▲  | S                | 40          |
| 159                              | PBS15980 ●▲ | S                | 40          | PBS159100 ▲  | S                | 40          |
| 168                              | PBS16880 ▲  | S                | 40          | PBS168100 ▲  | S                | 40          |
| 194                              | PBS19480 ●▲ | S                | 40          | PBS194100 ●▲ | S                | 20          |
| 219                              | PBS21980 ▲  | S                | 20          | PBS219100 ▲  | S                | 20          |
| 267                              | PBS26780 ●▲ | S                | 20          | PBS267100 ●▲ | S                | 20          |

▲ segmentlignende form

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

## Okapak Bøjninger 90° SML, to dele (svejset)



| Nominel bredde DN | 20,0 mm  |             | 30,0 mm  |             |
|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|
|                   | Kode     | Stk./karton | Kode     | Stk./karton |
| 40                | PB4820   | 240         | PB4830   | 160         |
| 50                | -        | -           | PB6030   | 160         |
| 50                | PB6020   | 180         | -        | -           |
| 50                | PB6030   | 160         | PBW7630  | 100         |
| 100               | PB7640   | 60          | PB7650   | 40          |
| 125               | PB8950   | 40          | PBW11440 | 40          |
| 125               | PBW11450 | 40          | PBS7680  | 40          |

| Nominel bredde DN | 40,0 mm   |             |   |   |
|-------------------|-----------|-------------|---|---|
|                   | Kode      | Stk./karton |   |   |
| 40                | PBW4840   | 120         | - | - |
| 50                | PB6040    | 80          | - | - |
| 70                | PB6050    | 60          | - | - |
| 100               | PBW11440  | 40          | - | - |
| 125               | PBW11450  | 40          | - | - |
| 150               | PBS8980 ▲ | 40          | - | - |

▲ segmentlignende form

## Okapak Bøjninger 45°, to dele (svejset)



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 20,0 mm  |             | 25,0 mm  |             |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
|                                  | Kode     | Stk./karton | Kode     | Stk./karton |
| 21                               | PB452120 | 400         | -        | -           |
| 27                               | PB452720 | 300         | PB452725 | 250         |
| 33                               | PB453320 | 260         | PB453325 | 200         |
| 42                               | -        | -           | PB454225 | 140         |
| 44                               | -        | -           | PB454225 | 140         |
| 48                               | -        | -           | PB454825 | 180         |
| 60                               | -        | -           | PB456025 | 160         |



## Okapak Bøjninger 45°, to dele (svejset)



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 30,0 mm         |             | 40,0 mm         |             |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                  | Kode            | Stk./karton | Kode            | Stk./karton |
| 27                               | <b>PB452730</b> | 250         | -               | -           |
| 33                               | -               | -           | <b>PB453340</b> | 160         |
| 42                               | <b>PB454230</b> | 160         | -               | -           |
| 44                               | <b>PB454230</b> | 160         | -               | -           |
| 48                               | -               | -           | <b>PB454840</b> | 160         |
| 60                               | <b>PB456030</b> | 160         | <b>PB456040</b> | 160         |
| 76                               | <b>PB457630</b> | 140         | <b>PB457640</b> | 120         |
| 89                               | <b>PB458930</b> | 140         | <b>PB458940</b> | 100         |

| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 50,0 mm         |             |   |   |
|----------------------------------|-----------------|-------------|---|---|
|                                  | Kode            | Stk./karton |   |   |
| 60                               | <b>PB456050</b> | 140         | - | - |
| 76                               | <b>PB457650</b> | 100         | - | - |
| 83                               | <b>PB8950</b>   | 40          | - | - |
| 89                               | <b>PB458950</b> | 100         | - | - |
| 127                              | <b>PBS13350</b> | 60          | - | - |

## Okapak Bøjninger 90°, en del



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 20,0 mm            |                  |             | 25,0 mm            |                  |             |
|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode               | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode               | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 15                               | -                  | -                | -           | <b>PBS2720E</b>    | S                | 450         |
| 17                               | <b>PBS1720E</b>    | S,W,D,G,5D       | 500         | <b>PBS2720E</b>    | S,W,5D           | 450         |
| 21                               | <b>PBS2120E</b>    | S,W,D,G,5D       | 400         | <b>PBS2125E</b>    | S,W              | 500         |
| 21                               | -                  | -                | -           | <b>PBS3320E</b>    | 5D               | 450         |
| 27                               | <b>PBS2720E</b>    | S,W,D,G,5D       | 450         | <b>PBS2725E</b>    | S,W              | 400         |
| 33                               | <b>PBS2125E</b>    | W                | 500         | <b>PBS2730E</b>    | S,W              | 300         |
| 33                               | <b>PBS3320E</b>    | S,D,G            | 450         | -                  | -                | -           |
| 38                               | <b>PBS2725E</b>    | S                | 400         | <b>PBS2730E</b>    | S                | 300         |
| 42                               | <b>PBS2730E</b>    | W                | 300         | <b>PBS1740E ●</b>  | W                | 300         |
| 42                               | <b>PBS4220E</b>    | S,D,G            | 500         | <b>PBS3330E</b>    | S                | 300         |
| 42                               | -                  | -                | -           | <b>PBS6020E</b>    | 5D               | 200         |
| 44                               | <b>PBS2730E</b>    | S,W              | 300         | <b>PBS1740E ●</b>  | W                | 300         |
| 44                               | <b>PBS4220E</b>    | D,G              | 500         | <b>PBS3330E</b>    | S                | 300         |
| 44                               | -                  | -                | -           | <b>PBS6020E</b>    | 5D               | 200         |
| 48                               | <b>PBS2730E</b>    | W                | 300         | <b>PBS2140E ●</b>  | W                | 300         |
| 48                               | <b>PBS4820E ●</b>  | S,D              | 300         | <b>PBS4230E</b>    | S                | 400         |
| 57                               | <b>PBS6020E</b>    | S                | 200         | <b>PBS4830E</b>    | S                | 300         |
| 60                               | <b>PBS2140E ●</b>  | W                | 300         | <b>PBS3340E</b>    | W                | 200         |
| 60                               | <b>PBS6020E</b>    | S,D              | 200         | <b>PBS4830E</b>    | S                | 300         |
| 64                               | <b>PBS4830E</b>    | S                | 300         | <b>PBS6030E</b>    | S                | 300         |
| 70                               | <b>PBS7020E ●</b>  | S                | 300         | <b>PBS6030E</b>    | S                | 300         |
| 76                               | <b>PBS1750E ●</b>  | W                | 200         | <b>PBS2750E ●</b>  | W                | 200         |
| 76                               | <b>PBS6030E</b>    | S                | 300         | <b>PBS7625E ●</b>  | S                | 200         |
| 83                               | <b>PBS7625E ●</b>  | S                | 200         | <b>PBS8920E</b>    | S                | 180         |
| 89                               | <b>PBS3350E</b>    | W                | 180         | <b>PBS4250E</b>    | W                | 100         |
| 89                               | <b>PBS8920E</b>    | S                | 180         | <b>PBS8925E ●</b>  | S                | 180         |
| 102                              | <b>PBS10220E ●</b> | S                | 100         | <b>PBS11420E ●</b> | S                | 100         |
| 108                              | <b>PBS10220E ●</b> | S                | 100         | <b>PBS11420E ●</b> | S                | 100         |
| 114                              | <b>PBS11420E ●</b> | S                | 100         | <b>PBS10230E ●</b> | S                | 100         |
| 114                              | <b>PBW6050E ●</b>  | W                | 100         | -                  | -                | -           |
| 133                              | -                  | -                | -           | <b>PBS14025E ●</b> | S                | 100         |
| 140                              | -                  | -                | -           | <b>PBS14025E ●</b> | S                | 100         |
| 159                              | -                  | -                | -           | <b>PBS15925E ●</b> | S                | 50          |
| 168                              | -                  | -                | -           | <b>PBS16825E ●</b> | S                | 50          |

# Okapak Bøjninger 90°, en del



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 30,0 mm     |                  |             | 35,0 mm     |                  |             |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 15                               | PBS2725E    | S                | 400         | PBS2730E    | S                | 300         |
| 17                               | PBS2725E    | S,W,D,G,5D       | 400         | PBS2730E    | S                | 300         |
| 21                               | PBS2130E    | S,W,D,G          | 300         | PBS1740E ●  | S                | 300         |
| 21                               | PBS4220E    | 5D               | 500         | -           | -                | -           |
| 27                               | PBS2730E    | S,W,D,G,5D       | 300         | PBS1740E ●  | S                | 300         |
| 33                               | PBS1740E ●  | W                | 300         | PBS2740E ●  | S                | 200         |
| 33                               | PBS3330E    | S,D,G            | 300         | -           | -                | -           |
| 33                               | PBS6020E    | 5D               | 200         | -           | -                | -           |
| 38                               | PBS4230E    | S                | 400         | PBS3340E    | S                | 200         |
| 42                               | PBS4230E    | S,D,G            | 400         | PBS3340E    | S                | 200         |
| 42                               | PBS4830E    | 5D               | 300         | -           | -                | -           |
| 44                               | PBS2740E ●  | S                | 200         | PBS3340E    | S                | 200         |
| 44                               | PBS4230E    | D,G              | 400         | -           | -                | -           |
| 44                               | PBS4830E    | 5D               | 300         | -           | -                | -           |
| 48                               | PBS2740E ●  | W                | 200         | PBS6030E    | S                | 300         |
| 48                               | PBS4830E    | S,G              | 300         | -           | -                | -           |
| 57                               | PBS6030E    | S                | 300         | PBS4840E    | S                | 200         |
| 60                               | PBS2150E    | W                | 200         | PBS7630E    | S                | 180         |
| 60                               | PBS6030E    | S,D,G            | 300         | -           | -                | -           |
| 64                               | PBS4840E    | S                | 200         | PBS7630E    | S                | 180         |
| 70                               | PBS7630E    | S                | 180         | PBS6040E    | S                | 180         |
| 76                               | PBS10220E ● | G                | 100         | PBS8930E    | S                | 180         |
| 76                               | PBS3350E    | W                | 180         | -           | -                | -           |
| 76                               | PBS7630E    | S                | 180         | -           | -                | -           |
| 83                               | PBS8925E ●  | S                | 180         | PBS7640E    | S                | 100         |
| 89                               | PBS4850E    | W                | 100         | PBS7640E    | S                | 100         |
| 89                               | PBS8930E    | S                | 180         | -           | -                | -           |
| 102                              | PBS10230E ● | S                | 100         | PBS11430E   | S                | 100         |
| 108                              | PBS10230E ● | S                | 100         | PBS11430E   | S                | 100         |
| 114                              | PBS11430E   | S                | 100         | PBS10240E ● | S                | 100         |
| 133                              | PBS14025E ● | S                | 100         | PBS14030E   | S                | 50          |
| 140                              | PBS14030E   | S                | 50          | -           | -                | -           |
| 159                              | PBS16825E ● | S                | 50          | -           | -                | -           |
| 168                              | PBS16830E   | S                | 50          | -           | -                | -           |

# Okapak Bøjninger 90°, en del



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 40,0 mm     |                  |             | 45,0 mm     |                  |             |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 15                               | PBS1740E ●  | S                | 300         | -           | -                | -           |
| 17                               | PBS1740E ●  | S,W,D,G,5D       | 300         | -           | -                | -           |
| 21                               | PBS2140E ●  | S,W,D,G,5D       | 300         | PBS1750E ●  | S                | 200         |
| 27                               | PBS2740E ●  | S,W,D,G          | 200         | PBS1750E ●  | S                | 200         |
| 27                               | PBS4830E    | 5D               | 300         | -           | -                | -           |
| 33                               | PBS1750E ●  | W                | 200         | PBS2750E ●  | S                | 200         |
| 33                               | PBS3340E    | S,D,G            | 200         | -           | -                | -           |
| 33                               | PBS7020E ●  | 5D               | 300         | -           | -                | -           |
| 38                               | PBS1750E ●  | S                | 200         | PBS3350E    | S                | 180         |
| 42                               | PBS2150E    | S,W,D            | 200         | PBS3350E    | S                | 180         |
| 42                               | PBS6030E    | G                | 300         | -           | -                | -           |
| 42                               | PBS7625E ●  | 5D               | 200         | -           | -                | -           |
| 44                               | PBS2150E    | W,D              | 200         | PBS3350E    | S                | 180         |
| 44                               | PBS2750E ●  | S                | 200         | -           | -                | -           |
| 44                               | PBS6030E    | G                | 300         | -           | -                | -           |
| 44                               | PBS7625E ●  | 5D               | 200         | -           | -                | -           |
| 48                               | PBS2750E ●  | W                | 200         | PBS4250E    | S                | 100         |
| 48                               | PBS4840E    | S,D,G            | 200         | -           | -                | -           |
| 48                               | PBS8920E    | 5D               | 180         | -           | -                | -           |
| 57                               | PBS6040E    | S                | 180         | PBS4850E    | S                | 100         |
| 60                               | PBS10220E ● | 5D               | 100         | PBS7640E    | S                | 100         |
| 60                               | PBS6040E    | S,D,G            | 180         | -           | -                | -           |
| 60                               | PBW6040E ●  | W                | 180         | -           | -                | -           |
| 64                               | PBS4850E    | S                | 100         | PBS7640E    | S                | 100         |
| 70                               | PBS7640E    | S                | 100         | PBS6050E    | S                | 100         |
| 76                               | PBS11420E ● | G                | 100         | PBS4860E ●  | S                | 100         |
| 76                               | PBS4260E ●  | W                | 100         | -           | -                | -           |
| 76                               | PBS7640E    | S                | 100         | -           | -                | -           |
| 83                               | PBS8940E    | S                | 100         | PBS7650E    | S                | 100         |
| 89                               | PBS4860E ●  | W                | 100         | PBS8950E    | S                | 100         |
| 89                               | PBS8940E    | S                | 100         | -           | -                | -           |
| 102                              | PBS10240E ● | S                | 100         | PBS11440E   | S                | 100         |
| 108                              | PBS11440E   | S                | 100         | PBS11440E   | S                | 100         |
| 114                              | PBS11440E   | S                | 100         | PBS10250E ● | S                | 50          |
| 133                              | PBS11450E   | S                | 50          | PBS14040E   | S                | 50          |
| 140                              | PBS14040E   | S                | 50          | -           | -                | -           |
| 159                              | PBS15940E ● | S                | 50          | -           | -                | -           |
| 168                              | PBS16840E ● | S                | 25          | -           | -                | -           |

# Okapak Bøjninger 90°, en del



| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 50,0 mm     |                  |             | 60,0 mm     |                  |             |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 15                               | PBS1750E ●  | S                | 200         | -           | -                | -           |
| 17                               | PBS1750E ●  | S,W,D,G,5D       | 200         | -           | -                | -           |
| 21                               | PBS2150E    | S,W,D,G,5D       | 200         | -           | -                | -           |
| 27                               | PBS2750E ●  | S,W,D,G,5D       | 200         | -           | -                | -           |
| 33                               | PBS3350E    | S,W,D,G          | 180         | -           | -                | -           |
| 33                               | PBS7630E    | 5D               | 180         | -           | -                | -           |
| 38                               | PBS4250E    | S                | 100         | -           | -                | -           |
| 42                               | PBS4250E    | S,D,G            | 100         | PBS4260E ●  | S,D              | 100         |
| 42                               | PBS4850E    | 5D               | 100         | -           | -                | -           |
| 42                               | PBW4250E ●  | W                | 100         | -           | -                | -           |
| 44                               | PBS4250E    | D,G              | 100         | PBS4260E ●  | D                | 100         |
| 44                               | PBS4850E    | S,5D             | 100         | PBS4860E ●  | S                | 100         |
| 44                               | PBW4250E ●  | W                | 100         | -           | -                | -           |
| 48                               | PBS4850E    | S,D              | 100         | PBS4860E ●  | S,D              | 100         |
| 48                               | PBS7640E    | G                | 100         | -           | -                | -           |
| 48                               | PBS8930E    | 5D               | 180         | -           | -                | -           |
| 48                               | PBW4850E ●  | W                | 100         | -           | -                | -           |
| 57                               | PBS6050E    | S                | 100         | PBS7650E    | S                | 100         |
| 60                               | PBS6050E    | S,D,G            | 100         | PBS6060E ●  | S,D              | 100         |
| 60                               | PBS8940E    | 5D               | 100         | -           | -                | -           |
| 60                               | PBW6050E ●  | W                | 100         | -           | -                | -           |
| 64                               | PBS4860E ●  | S                | 100         | PBS6060E ●  | S                | 100         |
| 70                               | PBS7650E    | S                | 100         | PBS7660E    | S                | 100         |
| 76                               | PBS11430E   | G                | 100         | PBS7660E    | S                | 100         |
| 76                               | PBS7650E    | S                | 100         | -           | -                | -           |
| 83                               | PBS8950E    | S                | 100         | PBS8960E ●  | S                | 100         |
| 89                               | PBS8950E    | S                | 100         | PBS8960E ●  | S                | 100         |
| 102                              | PBS10250E ● | S                | 50          | PBS10260E ● | S                | 50          |
| 108                              | PBS10250E ● | S                | 50          | PBS10260E ● | S                | 50          |
| 114                              | PBS11450E   | S                | 50          | PBS11460E ● | S                | 50          |
| 133                              | PBS14050E ● | S                | 25          | PBS14060E ● | S                | 25          |
| 140                              | PBS14050E ● | S                | 25          | PBS14060E ● | S                | 25          |

| Rør maks. udvendig diameter [mm] | 80,0 mm     |                  |             | 100,0 mm     |                  |             |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
|                                  | Kode        | Monteringsvinkel | Stk./karton | Kode         | Monteringsvinkel | Stk./karton |
| 70                               | PBS7670E ●  | S                | 100         | -            | -                | -           |
| 76                               | PBS7670E ●  | S                | 100         | -            | -                | -           |
| 83                               | PBS8980E ●  | S                | 60          | -            | -                | -           |
| 89                               | PBS8980E ●  | S                | 60          | -            | -                | -           |
| 102                              | PBS10280E ● | S                | 50          | PBS102100E ● | S                | 30          |
| 108                              | PBS10280E ● | S                | 50          | PBS114100E ● | S                | 30          |
| 114                              | PBS11480E ● | S                | 50          | PBS114100E ● | S                | 30          |
| 133                              | PBS14080E ● | S                | 25          | PBS140100E ● | S                | 25          |
| 140                              | PBS14080E ● | S                | 25          | PBS140100E ● | S                | 25          |
| 168                              | -           | -                | -           | PBS168100E ● | S                | 50          |

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

## Okapak forgreninger



| 20,0 mm<br>isoleringstykkelse |                           |           |            |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| Rørdiameter hovedafsnit [mm]  | Rørdiameter junction [mm] | Kode      | stk./muffe |
| 27                            | 21                        | PBA2721 ● | 10         |
| 33                            | 21                        | PBA3321 ● | 10         |
| 33                            | 27                        | PBA3327 ● | 10         |
| 33                            | 33                        | PBA3333 ● | 10         |
| 42                            | 21                        | PBA4221 ● | 10         |
| 42                            | 27                        | PBA4227 ● | 10         |
| 42                            | 33                        | PBA4233 ● | 10         |
| 48                            | 27                        | PBA4827 ● | 10         |
| 48                            | 33                        | PBA4833 ● | 10         |
| 48                            | 42                        | PBA4842 ● | 10         |
| 60                            | 27                        | PBA6027 ● | 10         |
| 60                            | 33                        | PBA6033 ● | 10         |
| 60                            | 42                        | PBA6042 ● | 10         |
| 60                            | 48                        | PBA6048 ● | 10         |

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

## Okapak ventildæksler



type: til lige ventiler og skrå sædeventiler, uden isoleringslag, med integreret tryklukning

| Diameter [mm] | længde [mm] | Uden isoleringslag |             |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|               |             | Kode               | Stk./karton |
| 90            | 190         | PVK1 ●             | 25          |
| 120           | 255         | PVK2 ●             | 25          |
| 155           | 323         | PVK3 ●             | 25          |

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

## Okapak flangedæksler



type: uden isolering, med integreret tryklukning

| Diameter [mm] | længde [mm] | Uden isoleringslag |             |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
|               |             | Kode               | Stk./karton |
| 150           | 145         | PFK15              | 25          |
| 160           | 150         | PFK20              | 25          |
| 180           | 150         | PFK25              | 25          |
| 190           | 155         | PFK32              | 25          |
| 200           | 155         | PFK40              | 25          |
| 220           | 155         | PFK50              | 25          |
| 250           | 165         | PFK65              | 25          |
| 270           | 170         | PFK80              | 25          |
| 300           | 170         | PFK100             | 25          |
| 345           | 170         | PFK125             | 25          |

## Okapak rosetteslutmuffe



Længde 5,0 m, materiale: aluminium AL99,5, overflade jævn

| Lysegrå med 2 fastgørelsesriller |                         |          |               | ubeklædt aluminium, med to fastgørelsesriller |                         |          |               |
|----------------------------------|-------------------------|----------|---------------|---|-------------------------|----------|---------------|
| Lamellen LÅnge [mm]              | Isoleringstykkelse [mm] | Kode     | Ruller/karton | Lamellen LÅnge [mm]                           | Isoleringstykkelse [mm] | Kode     | Ruller/karton |
| 18                               | 20,0                    | PEMBG18B | 10            | 18  | 20,0                    | PEMBA18B | 10            |
| 28                               | 30,0                    | PEMBG28B | 10            | 28  | 30,0                    | PEMBA28B | 10            |
| 38                               | 40,0                    | PEMBG38B | 10            | 38  | 40,0                    | PEMBA38B | 10            |
| 48                               | 50,0                    | PEMBG48B | 10            | 48  | 50,0                    | PEMBA48B | 10            |
| 58                               | 60,0                    | PEMBG58B | 10            | 58  | 60,0                    | PEMBA58B | 10            |

## Okapak nitter



Farve hvid eller grå, type: nitter

| Kode         | Artikelbeskrivelse | Stk./pose | Stk./karton |
|--------------|--------------------|-----------|-------------|
| <b>PMN W</b> | nitte, hvid        | 1000      | 50000       |
| <b>PMNG</b>  | nitte, grå         | 1000      | 50000       |

## Okapak nitningsværktøj



type: nitningsværktøj

| Kode         | Artikelbeskrivelse   | Stk./pose | Stk./karton |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|
| <b>PMNWG</b> | nitteværktøj, lige   | 10        | 100         |
| <b>PMNWW</b> | nitteværktøj, vinkel | 10        | 100         |

## Okapak foliekappe, udskæringer



Bredde 1.000,0 mm, Materiale: PVC-folieudskæring SE DIN 4102-B1 kan leveres med et tillæg på 20 %. Materialetykkelse: 0,35 mm

| PZA - med stærk låseeffekt                           |                  |                |            |             | PZB - med selvlukkende dæksel og stærk låseeffekt    |                  |                 |            |             |
|--|------------------|----------------|------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------|-------------|
| max. samlet udvendig diameter med 30 mm overlappning | udskæringslængde | Kode           | stk./muffe | Stk./karton | max. samlet udvendig diameter med 30 mm overlappning | udskæringslængde | Kode            | stk./muffe | Stk./karton |
| -  | -                | -              | -          | -           | 60   | 220              | <b>PZB22</b>    | 10         | 400         |
| 65   | 240              | <b>PZA24</b>   | 10         | 400         | 65   | 240              | <b>PZB24</b>    | 10         | 400         |
| 70   | 260              | <b>PZA26</b>   | 10         | 400         | 70   | 260              | <b>PZB26</b>    | 10         | 400         |
| 82   | 290              | <b>PZA29</b>   | 10         | 400         | 82   | 290              | <b>PZB29</b>    | 10         | 400         |
| 89   | 310              | <b>PZA31</b>   | 5          | 200         | 89   | 310              | <b>PZB31</b>    | 5          | 200         |
| 95   | 330              | <b>PZA33</b>   | 5          | 200         | 95   | 330              | <b>PZB33</b>    | 5          | 200         |
| 100  | 350              | <b>PZA35</b>   | 5          | 200         | 100  | 350              | <b>PZB35</b>    | 5          | 200         |
| 105  | 360              | <b>PZA36</b>   | 5          | 200         | 105  | 360              | <b>PZB36</b> ●  | 5          | 200         |
| -  | -                | -              | -          | -           | 110  | 380              | <b>PZB38</b> ●  | 5          | 1           |
| 124  | 420              | <b>PZA42</b> ● | 5          | 1           | 124  | 420              | <b>PZB42</b> ●  | 5          | 1           |
| -  | -                | -              | -          | -           | 130  | 440              | <b>PZB44</b> ●  | 5          | 1           |
| -  | -                | -              | -          | -           | 136  | 460              | <b>PZB46</b> ●  | 5          | 1           |
| 150  | 500              | <b>PZA50</b> ● | 5          | 1           | -  | -                | -               | -          | -           |
| 165  | 550              | <b>PZA55</b> ● | 5          | 1           | 165  | 550              | <b>PZB55</b> ●  | 5          | 1           |
| -  | -                | -              | -          | -           | 180  | 600              | <b>PZB60</b> ●  | 5          | 1           |
| -  | -                | -              | -          | -           | 195  | 650              | <b>PZB65</b> ●  | 5          | 1           |
| 229  | 750              | <b>PZA75</b> ● | 5          | 1           | -  | -                | -               | -          | -           |
| -  | -                | -              | -          | -           | 308  | 1000             | <b>PZB100</b> ● | 5          | 1           |

### Bemærkninger

De specificerede dimensioner fås i pakningsenheder. Levering ab lager 1-2 arbejdsdage med ordremodtagelse. Andre udskæringer og pakkeenheder på forespørgsel.

- Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

## Okapak tape, selvklæbende



Længde 25,0 m, Farve lysegrå, type: plasttape

| Kode            | Bredde [mm] | Længde [m] | Tykkelse [mm] | Ruller/karton |
|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| <b>PSKB19</b> ● | 19,0        | 25         | 0,35          | 32            |
| <b>PSKB25</b>   | 25,0        | 25         | 0,35          | 24            |
| <b>PSKB30</b>   | 30,0        | 25         | 0,35          | 20            |

- Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]