


ENERGIEEFFIZIENZ
FÜR THERMISCHE SOLARANLAGEN

ArmaFlex® DuoSolar e-Save

Damit die Wärme vom Dach ohne Verluste dort ankommt, wo sie benötigt wird, müssen thermische Solarleitungen gedämmt werden. Die Dämmschichtdicke herkömmlicher Produkte bietet jedoch nicht die optimale Energieeffizienz. Armaflex DuoSolar e-Save gewährleistet dagegen eine **100 % Dämmung** und benötigt nur halb so viel Platz wie einzeln verlegte Solarleitungen.

www.armacell.de

Die platzsparende
100 % Lösung.



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

Armaflex DuoSolar e-Save

Beschichtungsfarbe schwarz, vorisolierte Edelstahlwellrohre 1.4404 (ASTM 316 L)

Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	DSD [mm]	Außen-Ø Rohr / Dämmung [mm]	Ringlänge [m]
21,4 VA	DVE-19X16/E10	19,0	59 x 99	10
21,4 VA	DVE-19X16/E100	19,0	59 x 99	100
21,4 VA	DVE-19X16/E15	19,0	59 x 99	15
21,4 VA	DVE-19X16/E20	19,0	59 x 99	20
21,4 VA	DVE-19X16/E25	19,0	59 x 99	25
21,4 VA	DVE-19X16/E50	19,0	59 x 99	50
26,7 VA	DVE-19X20/E15	19,0	65 x 111	15
26,7 VA	DVE-19X20/E20	19,0	65 x 111	20
26,7 VA	DVE-19X20/E25	19,0	65 x 111	25
26,7 VA	DVE-19X20/E50	19,0	65 x 111	50

