

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR FÜR SPLIT-SYSTEME



- SAE Flare Fittings
- · Installationskanäle und Zubehör
- · Abdeckungen und Verbindungsstücke
- Flachkonsolen und Wandhalterungen

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör SAE-Flare Fittings



SAE Flare Fittings eignen sich besonders dann, wenn die Montage von Kälterohren schwierig oder unmöglich ist (Schweißen in gefährlicher Atmosphäre oder gar Schweißverbot). Die Fittings werden mit Überwurfmutter und Klemmring geliefert, die Montage erfolgt einfach mittels Schraubenschlüssel. Das Armacell Anschluss-System passt auf die meisten Thermostatventile, Manometer, Entwässerungsfilter und andere Komponenten mit Bördelverbindungen.

	Metrische Maße				Maße in Zoll				
Bestell-Nr.	Zoll	Stück/Beutel	Wandstärke CU [mm]	Beutel/Karton	Bestell-Nr.	Zoll	Stück/Beutel	Wandstärke CU [mm]	Beutel/Karton
SF-FM-006	-	10	1.0	10	SF-FZ-006	1/4	10	0.8	10
SF-FM-010	-	10	1.0	10	SF-FZ-010	3/8	10	0.8	10
SF-FM-012	-	10	1.0	10	SF-FZ-012	1/2	10	0.8	10
SF-FM-016	-	10	1.0	10	SF-FZ-016	5/8	10	1.0	10
-		-	-	-	SF-FZ-019	3/4	5	1.0	10

SAE Flare Fittings werden in Beuteln zu 10 Sets geliefert, jeder Karton enthält 10 Beutel Ein Set besteht aus einer Überwurfmutter, einer Stützhülse und einem Klemmring. Bemerkung

Kupferdichtung nicht erforderlich - Klemmring - dicht bis 10-7 mbar l/s bzw. < 0,5 g/a Helium für alle Kühlmittel (CFC, HFC, HCFC). Technische Eigenschaften

Getestet durch interne Prüfverfahren nach DIN 3859 und von CETIM:

- * Rückwärts-Biegefestigkeitstest: keine Leckage nach 10 Mio. Zyklen bei 50 Hz unter Normaldruck
- * Helium-Leck-Detektor (Gasdichtigkeit): < 0,5 g/Jahr (10-5 mbar/l/s)
- * Berstdruckprüfung (4-facher Nenndruck): keine Leckage
- * Temperatur-Zyklus-Test (5 Zyklen bei -40 °C bis -120 °C bei 10 bar He): keine Leckage CETIM, Ergebnisse von internen

Tests und Feldversuchen.

Erfüllt die neuen CEN-Normen und Vorschriften für Kälteanlagen (EN 378/1 - EN 378/2). Bestimmungen

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör SAE-Kalibrierwerkzeug



Kalibrierwerkzeuge passend zu SAE-Flare Fittings

Metrische Maße				Maße in Zoll			
Bestell-Nr.	Stück/Beutel	Beutel/Karton	Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Beutel	Beutel/Karton	Außen-Ø [mm]
SF-CTM-006 ◆	1	10	6	SF-CTZ-006 ◆	1	10	1/4
SF-CTM-010 ◆	1	10	10	SF-CTZ-010 ◆	1	10	3/8
SF-CTM-012 ◆	1	10	12	SF-CTZ-012 •	1	10	1/2
SF-CTM-016 ◆	1	10	16	SF-CTZ-016 ●	1	10	5/8
-	-	-	-	SF-CTZ-019 •	1	5	3/4

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Toolbox SAE-Kalibrierwerkzeug



Maße in Zoll				
Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Stück/Karton		
SF-CBZ-06-16 ◆	1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8"	5		

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Installationskanal Split



Länge 2,0 m, Farbe weiß, Installationskanäle und Zubehör von Armacell bieten eine attraktive, kompakte Lösung zur Montage von Splitanlagen. Die Installationskanäle sind robust gegenüber mechanischen Beanspruchungen, einfach und schnell montiert und UV-beständig. Die präzise Berechnung der Abmessungen des Sortiments bietet die folgenden Vorteile: Schnelle und einfache Montage, Kompakte Rohrummantelung, Harmoniert mit dem Gebäude und Durchdachtes Zubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x H [mm]	m/Karton
SD-CD-60X45	Installationskanal Split 60 x 45	60 x 45	24
SD-CD-80X60	Installationskanal Split 80 x 60	80 x 60	16
SD-CD-110X75	Installationskanal Split 110 x 75	110 x 75	8

Material: Flammwidriges, schlagfestes und UV-beständiges Hart-PVC Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Technische Eigenschaften Farbe: RAL9001 (Cremeweiß)

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Haltebügel



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CT-60X45	Haltebügel 60 x 45	60 x 45	30
SD-CT-80X60	Haltebügel 80 x 60	80 x 60	30
SD-CT-110X75	Haltebügel 110 x 75	110 x 75	20

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Abdeckung für Verbindungsstellen



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CC-60X45 •	Abdeckung für Verbindungsstellen 60 x 45	60 x 45	30
SD-CC-80X60	Abdeckung für Verbindungsstellen 80 x 60	80 x 60	30
SD-CC-110X75 •	Abdeckung für Verbindungsstellen 110 x 75	110 x 75	20

[•] Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Wandabdeckung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CW-60X45 ●	Wandabdeckung 60 x 45	60 x 45	10
SD-CW-80X60	Wandabdeckung 80 x 60	80 x 60	8

Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Endabdeckung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CE-60X45 ●	Endabdeckung 60 x 45	60 x 45	12
SD-CE-80X60	Endabdeckung 80 x 60	80 x 60	9

Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Wandanschlussstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CA-60X45 ◆	Wandanschlussstück 60 x 45	60 x 45	9
SD-CA-80X60	Wandanschlussstück 80 x 60	80 x 60	6
SD-CA-110X75 •	Wandanschlussstück 110 x 75	110 x 75	4

Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Innenwinkelstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CI-60X45 ●	Innenwinkelstück 60 x 45	60 x 45	8
SD-CI-80X60	Innenwinkelstück 80 x 60	80 x 60	6
SD-CI-110X75 ●	Innenwinkelstück 110 x 75	110 x 75	4

[•] Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Außenwinkelstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CX-60X45 ◆	Außenwinkelstück 60 x 45	60 x 45	12
SD-CX-80X60	Außenwinkelstück 80 x 60	80 x 60	9
SD-CX-110X75 •	Außenwinkelstück 110 x 75	110 x 75	6

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Bogenstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CF-60X45 ●	Bogenstück 60 x 45	60 x 45	10
SD-CF-80X60	Bogenstück 80 x 60	80 x 60	8
SD-CF-110X75	Bogenstück 110 x 75	110 x 75	6

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Reduktionsstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CR-80X60 ◆	Reduktionsstück	80 x 60	12
SD-CR-110X75 •	Reduktionsstück	110 x 75	8

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör T-Stück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CP-80X60 ◆	T-Stück 80 x 60	80 x 60	4
SD-CP-110X75 •	T-Stück 110 x 75	110 x 75	2

Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Flexibler Installationskanal



Länge 590,0 mm, Die Kanalbasis wird durch Dübel in einem maximalen Abstand von 600 mm befestigt und einem Abstand von 10 mm zu einer Decke oder Wand. Die Haltebügel müssen auf der gleichen Position wie die Dübel positioniert werden. Die Bogenstücke und die Wandabdeckung müssen mit Dübeln in der Wand befestigt werden.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SD-CL-60X45 •	Flexibler Installationskanal 60 x 45	60 x 45	6
SD-CL-80X60	Flexibler Installationskanal 80 x 60	80 x 60	4

Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Spiralschlauch mit glatter Innenseite



Die Kondenswasserschläuche von Armacell sind aus weichem Polyethylen gefertigt.- Lieferbar in Einzelkartons als Endlosrolle- Besonders geeignet zur Unterputzverlegung- Leicht zu transportierender Karton- Druckbeständig

Bestell-Nr.	Beschreibung	Innen-Ø [mm]	m/Karton
SC-SH-16/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 16	16	30
SC-SH-18/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 18	18	30
SC-SH-20/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 20	20	30

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Y-Verzweigung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Innen-Ø [mm]	Stück/Karton
SC-YW-16-18	Y-Verzweigung 16 / 18	16 / 18	20

Bemerkung

Für Spiral- und Wellschlauch einsetzbar.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Wellschlauch



Bestell-Nr.	Beschreibung	Innen-Ø [mm]	m/Karton
SC-CH-1618/E50	Wellschlauch 16 / 18	16 / 18	50

Bemerkung

Mit Anschlüssen im Abstand von 75 cm.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Flachkonsolen



Flachkonsolen von Armacell sind aus schlagzähem Hart-PVC gefertigt und UV-beständig. Traglast je Konsole 150 kgEndabdeckung und Befestigung separat lieferbar

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x H x L [mm]	Stück/Karton
SOR-350	Flachkonsole 350	80 x 80 x 350	24
SOR-450	Flachkonsole 450	80 x 80 x 450	24
SOR-1000	Flachkonsole 1000	80 x 80 x 1000	4

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Endabdeckung für Flachkonsole





Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe	Stück/Karton
SOR-10-30	Befestigung für Flachkonsole (Mutter, Schraube)	M 10 x 30	48
SOR-CAP	Endabdeckung für Flachkonsole	80 x 80	24

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schiebekonsole mit Wasserwaage



Maximale Belastung 50 + 50 kg.

Armacell Wandhalterungen bestehen aus galvanisch verzinktem Stahl und sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Lasten erhältlich. Die Wandhalterungen sind für den Einsatz im Freien mit Epoxydharz in RAL 9002 lackiert. Jedes Set wird im Karton zusammen mit einem Montage-Kit und einer Montageanleitung geliefert.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SBAL-800X420	Schiebekonsole mit Wasserwaage	800 x 420	1 Set

Bemerkung Max. Last 50 + 50 kg

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schiebekonsole Standard



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SBAS-700X465	Schiebekonsole Standard	700 x 465	1 Set

Bemerkung Max. Last 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schiebekonsole mit Sicherheitsbefestigung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SBAH-800X465	Schiebekonsole mit Sicherheitsbefestigung	800 x 465	1 Set

Bemerkung Max. Last 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schiebekonsole Alu mit Sicherheitsbefestigung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SBAA-800X465	Schiebekonsole Alu mit Sicherheitsbefestigung	800 x 465	1 Set

Bemerkung Max. Last 70 + 70 kg.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schwerlast-Wandhalterung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton
SBHD-550X550	Schwerlast-Wandhalterung	550 x 550	1 Set

Bemerkung Max. Last 100 + 100 kg

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Einbaurahmen



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe L x B x T [mm]	Stück/Karton
SIC540X85X55	Einbaurahmen mit Abfluss	540 x 85 x 55	15
SIP540X85	Abdeckplatte	540 x 85	15

Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Deutschland Tel +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448 www.armacell.com • info@armacell.com