

**Armaflex®**  
Cleaner

ERITYINEN PUHDISTUSAINE  
PINTAKÄSITTELYYN ARMAFLEX®-  
ASENNUKSEEN



- Varmista puhtaat pinnat ennen Armaflex®-liimojen käyttöä
- Epäpuhtauksien poisto pinnoilta
- Armaflex®-liimaa käytettyjen harjojen ja välineiden puhdistus

## Tekniset tiedot - Armaflex puhdistusaine

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Lyhyt kuvaus              | Erikoispuhdistusaine Armaflex-liimoille  |
| Väri                      | Kirkas   |
| Materiaalin erityistiedot | Nestemäinen  |
| Käyttökohteet             | Armaflex-liimoilla liimattavien pintojen puhdistaminen.  |
| Asennus                   | Täydellisen tarttumisen varmistamiseksi kaikki likaantuneet pinnat - mukaan lukien Armaflex - on puhdistettava. Sen lisäksi puhdistusainetta voidaan käyttää myös esimerkiksi Armafinish 99 -maalilla käsiteltävien pintojen puhdistamiseen. |
| Huomautukset              | Käytä Armaflex Cleaner -puhdistusainetta myös työkalujen puhdistamiseen (ei koske Armaflex Ultima SF990 ja Armaflex SF990 -liimaa).  |

| Ominaisuus                 | Arvo/Arviointi  | Huom.  |
|----------------------------|---|--|
| Muut tekniset ominaisuudet |   |  |
| Varastointiaika            | Noin 1 vuosi  | Pida astia tiiviisti suljettuna, viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa. Suojaa kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta. Ei saa säilyttää yhdessä räjähtävien aineiden tai itsestään syttyvien aineiden kanssa.  |
| Leimahduspiste             | noin -20 °C   |  |
| Räjähdyksrajat             | Alempi: noin 1 tilavuus-% Ylempi: noin 13 tilavuus-%  |  |
| Vaaraluokka                | erittäin herkästi syttyvä   | Palavia nesteitä koskeva säännös   |
| Kuljetusluokat             | riippuu kuljetuksen tyypistä  |  |
| Kierrätys                  | Jättekoodinumeron myöntäminen Euroopan jäteluettelon mukaan on tehtävä yhdessä alueellisen jätehuoltoyrityksen kanssa.<br>Katso lisätietoja vastaavasta käyttöturvallisuustiedotteesta. | Astian on oltava tyhjä jäämistä. Täysin tyhjänä astian voi hävittää jätehuollon säädösten mukaisesti. Epätäydellisesti tyhjennetyt astiat on hävitettävä alueellisen jätehuoltoyrityksen määrittämässä muodossa. |

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja soveltaa aiotulle käyttöalueelle. Tuotteen varastoinnin aikana voi pinnalla muodostua kerrostumia, erityisesti jos seinämän paksuus on alle 19 mm. Kerrostumien muodostuminen ei vaikuta materiaalin teknisiin ominaisuuksiin, mutta voi vaikuttaa liimausominaisuuksiin. Pinta on sen vuoksi puhdistettava (pyyhittävä) ennen liimausta.

## Armaflex puhdistusaine cleaner



| Koodi               | Tuotekuvaus   | Kpl/laatikko |
|---------------------|---|--------------|
| <b>CLEANER/1,0N</b> | Erikoispuhdistusaine liimoille Armaflex Adhesive 520 ja Armaflex Adhesive HT625 | 4            |