

ARMAFLEX RAIL SD

- Densité de fumée extrêmement faible et comportement au feu exceptionnel
- Avec protection antibactérienne Microban® intégrée, pour réduire le développement des moisissures et bactéries
- Conforme à de nombreuses normes ferroviaires réglementant l'isolation:
 - EN 45545 – HL2, R1
 - NFPA 130
 - DIN 5510-2
 - GOST 12.1.044-89
 - United Nations ECE R-118 p. 6-8



ARMAFLEX RAIL SD-C

- Isolant pré-revêtu, avec protection antibactérienne Microban® intégrée
- Excellente protection mécanique et grande stabilité à l'exposition aux rayons U-V
- Revêtement permettant un entretien et un nettoyage aisés
- Satisfait à la classe de danger HL la plus exigeante
 - EN 45545 – HL3, R1



ARMAFLEX RAIL ZH

- L'isolant sans halogène qui réduit les risques de toxicité et de corrosion sur les personnes et les équipements en cas d'incendie
- Faible densité de fumée, comportement au feu exceptionnel
- Sans fibre, sans poussière
- Isolation haute technologie avec protection incendie intégrée pour les véhicules ferroviaires
 - EN 45545 – HL2, R1



ARMAFLEX RAIL ZH-C

- L'isolant pré-revêtu, sans halogène, qui réduit les risques de toxicité et de corrosion sur les personnes et les équipements en cas d'incendie
- Résistance aux rayons U-V, eau salée et composants chimiques
- Revêtement permettant un entretien et un nettoyage aisés
- L'isolant révolutionnaire pré-revêtu en usine d'une protection renforcée de finition argent métallique répondant aux exigences hygiéniques
 - EN 45545 – HL3, R1

