



ARMAFLEX SF990

ADESIVO ECOLOGICO PER APPLICAZIONI  
CON LA GAMMA ARMAFLEX ®



- Senza solventi, amico dell'ambiente
- Inodore, senza emissioni
- Soddisfa i requisiti per l'applicazioni in edifici sostenibili
- Utilizzato solamente da installatori qualificati Armacell
  
- Per temperature d'esercizio fra -30 °C e + 100 °C
- Adesivo a base acqua

## Dati tecnici - ArmaFlex SF990

Descrizione del prodotto	Adesivo mono-componente a base d'acqua. Appositamente studiato per tutti i materiali isolanti Armacell a base di gomma sintetica ad eccezione di Armaflex base EPDM ed Armaprene.
Tipo di Materiale	Adesivo privo di solventi a base di lattice sintetico
Colore	grigio scuro
Info Materiale	liquido
Applicazioni	Incollaggio di tutti i materiali isolanti flessibili Armaflex (rif. sopra).
Installazione	Si prega di osservare il nostro manuale di montaggio. L'umidità relativa non deve superare il 70%. Il lavoro non deve essere effettuato sugli impianti di lavoro, in zone esposte alla luce solare intensa, e esposte a forti venti. Applicare l'adesivo con un pennello in strato sottile e uniforme su entrambe le superfici da unire. L'adesivo raggiunge la sua tenuta definitiva dopo 72 ore. Il sistema non deve essere messo in esercizio durante questa attesa e qualsiasi adesivo o rivestimento protettivo può essere applicato soltanto dopo che questo tempo è trascorso. Sono disponibili istruzioni dettagliate.
Nota bene	L'applicazione del Armaflex SF990 deve essere effettuata solo da utenti certificati. Prima di iniziare il lavoro di applicazione, una formazione pratica svolta dal Servizio Tecnico Clienti Armacell è obbligatoria!

Proprietà	Valori	Nota bene
<b>Campo di impiego</b>		
Temperatura di impiego	Temperatura di linea massima	+100 °C
	Temperatura di linea minima	-30 °C
Temperatura di processo	Idealmente fra +20° e +30 °C. Per basse temperature inferiori a +5 °C contattare il servizio clienti.	
<b>Altre caratteristiche tecniche</b>		
Consumo	Consumo minimo con l'adesivo applicato su entrambe le superfici: 3-4 m <sup>2</sup> / l	Questi dati sono solo indicativi.
Vita utile del prodotto	6 mesi nei barattoli originali chiusi.	
	Coservare in un luogo fresco (preferibilmente non sotto +15 °C e non sopra i 30°) ed asciutto. Proteggere da temperature inferiori a +5 °C!	
Pretrattamento della superficie da incollare	Pulire le superfici sporche e le superfici dei prodotti Armaflex con il detergente Armaflex Cleaner o SF Cleaner. Compatibilità con basi: ottima adesione a base metallica, ad eccezione di superfici zincate. La compatibilità con superfici rivestite di colore con adesivo deve essere testato.	
Classe di trasporto	Nessuna merce pericolosa relativamente ai regolamenti sul trasporto.	
Considerazioni sullo smaltimento	L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti. L'imballaggio deve essere svuotato di tutti i residui. L'imballaggio con tracce di prodotto stagionato può essere riciclato. L'imballaggio con prodotto non polimerizzato deve essere smaltito nello stesso modo del contenuto.	
Tempi di lavorazione	a 20 °C con umidità relativa 55%:	Il tempo di apertura dipende dalla quantità, così come le condizioni climatiche interne. Prima di mettere in esercizio, bisogna far passare il tempo di posa.
	1. Tempo minimo di essiccazione (tempo di aerazione): ca 12 - 60 minuti 2. Tempo di adesione per contatto: 5-10 minuti 3. Ore di posa: 72 ore	

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria responsabilità, se le informazioni possano essere utilizzate per l'applicazione designata. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nel manuale di installazione Armaflex. Per alcuni refrigeranti la temperatura di esercizio potrebbe superare i +110 °C, nel caso siete pregati di consultare il nostro Ufficio Tecnico.

## ArmaFlex SF990 adesivo



Codice	Descrizione	Pezzi per cartone
<b>ADH-SF990/0,8</b>	Adesivo Armaflex SF990, latta da 0,8 litri	12

