armacell®

OKAFIX

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO IMPIANTO.

- Range predisposto per tutti gli spessori di isolamento standard
- Fondo autoadesivo
- Lunghezze varie, da 23 a 115mm

Dati tecnici - Okafix

Descrizione del prodotto	Puntali di montaggio autoadesivi
Tipo di Materiale	Piastra di base: acciaio galvanizzato DX 51 D e rivestimento in zinco 275 g/m² su entrambi i lati. Puntale: acciaio galvanizzato. Nastro adesivo: PE espanso reticolato, laminato su entrambi i lati con adesivo reticolato a base di resina in gomma sintetica.
Colore	grigio argentato
Gamma prodotti	Puntale: lunghezza da 23 a 115 mm.
Applicazioni	Metodo di montaggio per materiali isolanti su superfici lisce come per esempio le condotte dell'aria condizionata in acciaio galvanizzato.
Info Speciali	Lunghezza puntali adatta a tutti gli isolanti comuni, adesione ottimale, conforme ai dati tecnici del nastro adesivo, se si rispettano le istruzioni di installazione. Produzione industriale di serie.

Proprietà	Valori		Nota bene
Campo di impiego			
Temperatura di impiego	Temperatura di linea massima	+ 70 °C	
	Temperatura di linea minima	-40 °C	
Temperatura di processo	+ 10 °C - circa + 30 °C		
Altre caratteristiche tecniche			
Resistenza alla rottura	600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7		
Resistenza alla trazione	1,3 KN/m ATM.13 (nastro)		ASTM D 882
Carico costante consentito	0,3 N/cm² (raccomandazione: 6 N/pin = circa 600 g max.)		
Vita utile del prodotto	24 mesi a +21 °C e al 50% di umidità relativa		Evitare la luce diretta del sole

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria responsabilità, se le informazioni possano essere utilizzate per l'applicazione designata.

Okafix terminali

Tappi di protezione. Per i puntali di montaggio.

Diametro interno in mm	Codice	Pezzi per sacco	Sacco
2.3	**XBSK26**	250	40

Okafix chiodini

Puntali per il montaggio. Composti da una superficie autoadesiva con puntali rivettati e clip di tenuta

Lunghezza del chiodino [mm]	Codice	Pezzi per cartone
23	**XBST23**	250
33	**XBST33**	250
43	**XBST43**	250
53	**XBST53**	250
65	**XBST65**	250
85	**XBST85**	250
95	**XBST95**	250
115	**XBST115**	250

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

note

Armacell Italia S.r.l.
Via Giuseppe Carcassola, 3 • 20056 Trezzo sull´Adda (MI) • Italia
Telefono +39 02/89617420 • www.armacell.it • info.it@armacell.com

-0051-220127-it(IT)

armacell®

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG