

Okafix®

**PUNTALI DI FISSAGGIO RAPIDO PER
MOLTEPLICI INSTALLAZIONI SU
SUPERFICI PIANE**



- Range predisposto per tutti gli spessori di isolamento standard
- Fondo autoadesivo
- Lunghezze varie, da 23 a 115mm

Dati tecnici - Okafix

Descrizione del prodotto	Puntali di montaggio autoadesivi
Tipo di Materiale	Piastra di base: acciaio galvanizzato DX 51 D e rivestimento in zinco 275 g/m ² su entrambi i lati. Puntale: acciaio galvanizzato. Nastro adesivo: PE espanso reticolato, laminato su entrambi i lati con adesivo reticolato a base di resina in gomma sintetica.
Colore	grigio argentato
Gamma prodotti	Puntale: lunghezza da 23 a 115 mm.
Applicazioni	Metodo di montaggio per materiali isolanti su superfici lisce come per esempio le condotte dell'aria condizionata in acciaio galvanizzato.
Informazioni aggiuntive	Lunghezza puntali adatta a tutti gli isolanti comuni, adesione ottimale, conforme ai dati tecnici del nastro adesivo, se si rispettano le istruzioni di installazione. Produzione industriale di serie.

Proprietà	Valori	Nota bene
Campo di impiego		
Temperatura di impiego	Temperatura di linea massima	+ 70 °C
	Temperatura di linea minima	-40 °C
Temperatura di processo	+ 10 °C - circa + 30 °C	
Altre caratteristiche tecniche		
Resistenza alla rottura	600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7	
Resistenza alla tensione	1,3 KN/m ATM.13 (nastro)	ASTM D 882
Carico costante consentito	0,3 N/cm ² (raccomandazione: 6 N/pin = circa 600 g max.)	
Vita utile del prodotto	24 mesi a +21 °C e al 50% di umidità relativa	Evitare la luce diretta del sole

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria responsabilità, se le informazioni possano essere utilizzate per l'applicazione designata.

Okafix terminali



Tappi di protezione. Per i puntali di montaggio.

Diametro interno in mm	Codice	Pezzi per sacco	Sacco
2.3	XBSK26	250	40

Okafix chiodini



Puntali per il montaggio. Composti da una superficie autoadesiva con puntali rivettati e clip di tenuta

Lunghezza del chiodino [mm]	Codice	Pezzi per cartone
23	XBST23	250
33	XBST33	250
43	XBST43	250
53	XBST53	250
65	XBST65	250
85	XBST85	250
95	XBST95	250
115	XBST115	250

note

Armacell Italia Srl
Centro Direzionale Torri Bianche, ed. Betulla - Via Torri Bianche 10 • 20871 Vimercate
(MB) • Italia
Telefono +39 039/945 70 01 • Fax +39 039/945 70 60
www.armacell.it • info.it@armacell.com

-0051-190124-It(IT)