



INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR EQUIPMENT.

Okatherm

- // Niet-brandbaar
- // Goede bestendigheid tegen zeewater
- // Eenvoudig te installeren
- // Zuiver aluminium (AL 99,5)
- // Alu-stuc of grofkorrelig oppervlak



 **armacell**
ArmaClad™

TECHNISCHE GEGEVENS - OKATHERM

Korte omschrijving	ArmaClad Okatherm Alu 2-delige gelaste bochten, 4-delige segmentbochten, folies en eindkappen zijn ommantelingssystemen voor professioneel gebruik.
Materiaaltype	Zuiver aluminium. Kwaliteit: EN AW 1050 (AL 99,5). Structuur: aluminium grofkorrelig oppervlak. Structuur: aluminium gestuct (4-delig segment bochtstuk).
Toepassingen	Ommanteling van geïsoleerde materialen/bochten. Gelast tweedelig type, zonder isolatielaag. Bochttypes voor gelaste bochten volgens EN 10253-1, type 3 (=1,5 - da). Vierdelig type, met ronde plooiing (zonder begin- en eindplooi) en boorgaten, voor bouten en klinken, zonder isolatielaag.

Eigendom	Waarde / Beoordeling	Standaard / Testmethode
Temperatuurbereik		
Bedrijfstemperatuur	Min. °C	Max. °C
	-193	250
Brandprestaties en goedkeuringen		
Reactie op brand	Niet brandbaar - A1	DIN 4102
Weerstand tegen waterdamp		
Waterdampdiffusieweerstand	praktisch dampdicht	VDI 2055
Fysieke kenmerken		
Dikte	2-delige bocht: 0,2 mm resp. 0,3 mm 4-delige bocht: 0,5 mm S200 folie: 0,2 mm	
Massa per oppervlakte-eenheid	2-delige bocht: 540 - 810 g/m ² 4-delige bocht: 1350 g/m ² S200 folie: 540 g/m ²	
Afmetingen en toleranties	Dikte: 2-delige bocht: ± 0,016 mm - ± 0,024 mm 4-delige bocht: ± 0,03 mm S200 folie: ± 0,016 mm	
Mechanische eigenschappen		
Mechanische schokbestendigheid	Zeer goede bestendigheid bij normaal gebruik.	

Accessoires

Korte naam	Beschrijving	EAN	Primaire inhoud [stuks]
TMN	Klinknagels, cadmium gecoat. 1000 klinknagels/zak.	7612207182569	1000 stuk
TMNW	Gemagnetiseerd klinkgereedschap	7612207182576	1 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk. Zilver (afdekking)

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Isolatiedikte [mm]	Primaire inhoud [stuks]
17	TB1720	20	120 stuk
17	TB1730	30	90 stuk
21	TB2120	20	120 stuk
21	TB2130	30	80 stuk
21	TB2140	40	50 stuk
27	TB2720	20	100 stuk
27	TB2730	30	65 stuk
27	TB2740	40	40 stuk
33	TB3320	20	100 stuk
33	TB3330	30	55 stuk
33	TB3340	40	80 stuk
42	TB4220	20	65 stuk
42	TB4230	30	50 stuk
42	TB4240	40	80 stuk
48	TB4820	20	65 stuk
48	TB4830	30	80 stuk
48	TB4840	40	80 stuk
48	TB4850	50	30 stuk
60	TB6020	20	80 stuk
60	TB6030	30	40 stuk
60	TB6040	40	40 stuk
60	TB6050	50	20 stuk
60	TB6060	60	20 stuk
64	TB6420	20	80 stuk
64	TB6430	30	60 stuk
64	TB6440	40	40 stuk
70	TB7030	30	40 stuk
70	TB7040	40	40 stuk
76	TB7630	30	40 stuk
76	TB7640	40	20 stuk
76	TB7650	50	20 stuk
76	TB7660	60	20 stuk
76	TB7670	70	15 stuk
89	TB8930	30	20 stuk
89	TB8940	40	20 stuk
89	TB8950	50	20 stuk
89	TB8960	60	20 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk. Zilver (afdekking)

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Primaire inhoud [stuks]
89	TB8980	80	20 stuk
108	TB10830	30	20 stuk
108	TB10840	40	20 stuk
108	TB10850	50	10 stuk
108	TB10860	60	10 stuk
108	TB10880	80	10 stuk
114	TB11430	30	25 stuk
114	TB11440	40	10 stuk
114	TB11450	50	10 stuk
114	TB11460	60	10 stuk
114	TB114100	100	10 stuk
127	TB12740	40	15 stuk
127	TB12760	60	10 stuk
127	TB127100	100	10 stuk
140	TB14040	40	15 stuk
140	TB14060	60	10 stuk
159	TB159100	100	10 stuk
169	TB16950	50	10 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk

Buitendiameter [mm]	Korte naam	EAN	Primaire inhoud [stuks]
210	BBC21005	7612207162264	18 stuk
220	BBC22005	7612207162271	14 stuk
230	BBC23005	7612207162288	12 stuk
240	BBC24005	7612207162295	12 stuk
250	BBC25005	7612207162301	10 stuk
260	BBC26005	7612207162318	8 stuk
270	BBC27005	7612207162325	10 stuk
280	BBC28005	7612207162332	9 stuk
290	BBC29005	7612207162349	7 stuk
300	BBC30005	7612207162356	6 stuk
310	BBC31005	7612207162363	1 stuk
320	BBC32005	7612207162370	6 stuk
330	BBC33005	7612207162387	5 stuk
340	BBC34005	7612207162394	5 stuk

Folie-uitsnijdingen

Buitendiameter [mm]	Korte naam	Uitschakellengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
54	TZR20020	200	7612207182583	150 stuk
60	TZR20022	220	7612207182590	150 stuk
65	TZR20024	240	7612207182606	150 stuk
70	TZR20026	260	7612207182613	125 stuk

Folie-uitsnijdingen

Buitendiameter [mm]	Korte naam	Uitschakellengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
79	TZR20028	280	7612207182620	125 stuk
85	TZR20030	300	7612207182637	100 stuk
92	TZR20032	320	7612207182644	100 stuk
98	TZR20034	340	7612207182651	100 stuk
105	TZR20036	360	7612207182668	100 stuk
110	TZR20038	380	7612207182675	100 stuk
117	TZR20040	400	7612207182682	80 stuk
124	TZR20042	420	7612207182699	80 stuk
130	TZR20044	440	7612207182705	80 stuk
136	TZR20046	460	7612207182712	80 stuk
143	TZR20048	480	7612207182729	80 stuk
150	TZR20050	500	7612207182736	60 stuk
165	TZR20055	550	7612207182743	60 stuk
180	TZR20060	600	7612207182750	45 stuk
195	TZR20065	650	7612207182767	45 stuk
213	TZR20070	700	7612207182774	45 stuk
229	TZR20075	750	7612207182781	45 stuk
245	TZR20080	800	7612207182798	45 stuk
260	TZR20085	850	7612207182804	45 stuk
277	TZR20090	900	7612207182811	40 stuk
293	TZR20095	950	7612207182828	40 stuk
309	TZR20100	1.000	7612207182835	40 stuk

Andere informatie

Opmerkingen

Buitendiameter met 30 mm overlapping. Breedte: 1.000 mm, dikte: 0,2 mm

Folie

Korte naam	Beschrijving	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
TFR20025	Rolbreedte: 1.000 mm; lengte: 25m	7612207182552	25 m ²

Andere informatie

Opmerkingen

Dikte 0.2mm

Accessories

Korte naam	Beschrijving	Primaire inhoud [stuks]
OKF-TAPE50100	Zelfklevende tape, lengte: 100m, Dikte 0,02 mm	6 rol