

# Tillatt last

for ArmaFix AF, ArmaFix NH og ArmaFix Ultima

www.armacell.no



Rør maks. utv. -Ø [mm]	Maks. tillatt last [N]	Maks. avstand mellom rør-oppheng [m]
12	53	2
14	70	2
18	78	2
20	94	2,75
22	104	2,75
26	132	3
28	140	3
32	156	3,5
35	197	3,5
40	222	3,75
42	248	3,75
48	339	4,25
54	358	4,25
60	548	4,75
67	600	4,75
70	609	4,75
75	664	5,5
76	890	5,5
89	1.270	6
92	1.286	6
108	1.452	6
114	1.930	6

Rør maks. utv. -Ø [mm]	Maks. tillatt last [N]	Maks. avstand mellom rør-oppheng [m]
125	2.111	6
140	2.722	6
160	3.098	6
168	3.217	6
180	4.369	6
219	6.262	6
225	6.430	6
273	8.511	6
280	8.730	6
323	10.098	4,5
355	11.087	4,2
368	11.473	4,2
406	12.670	4,2
457	14.248	3,7
508	15.838	3,4
610	19.018	2,9
660	20.577	2,6
700	21.824	2,9
711	22.167	2,6
813	25.347	2,6
914	28.496	2,4
1016	31.676	2,2

Alle data og teknisk informasjon er basert på resultater oppnådd under typiske bruksforhold. Det er kundens ansvar å kontrollere om produktet er egnet for den tiltenkte installasjonen. Ansvar for profesjonell og korrekt installasjon og overholdelse av relevante byggeforskrifter ligger hos kunden.