Armaflex® Cleaner

DILUENTE PARA PREPARAR E LIMPAR SUPERFÍCIES A RECEBEREM ARMAFLEX®

- Assegura uma perfeita aderência entre superfícies Armaflex® e os Adesivos Armaflex
- Remoção de resíduos de óleo, sujidade e gordura em superfícies antes de aplicação da cola Armaflex
- Remover resíduos de cola Armaflex dos pinceis e equipamentos

Dados Técnicos - Dissolvente Armaflex

Breve descrição	Dissolvente especial para usar com Colas Armaflex 520 e Armaflex HT 625.
Cor	Claro
Informação específica	Líquido
Aplicação	Limpeza de superfícies antes da aplicação das Colas Armaflex 520, Armaflex HT625 e Tinta Armafinish.
Instalação	Para assegurar uma perfeita aderência, devem limpar-se tanto as superfícies como o Armaflex a colar. Também adequado para limpar superfícies antes de aplicar a Tinta Armafinish.
Observações	Também deve ser usado o dissolvente Armaflex para limpar as ferramentas (excetuando os adhesivos Armaflex Ultima SF990 e Armaflex SF990).

Propriedades	Valor/Qualificação	Comentários
Outras caraterísticas técnicas		
Período máximo de armazenagem	Prazo de validado quando mantida selada a embalagem: 12 meses	Manter o recipiente em local fresco e bem ventilado. Proteger do calor e luz solar direta. Não armazenar junto com: substâncias explosivas; substâncias de combustão espontânea.
Ponto de ignição	aprox. - 20 °C	
Limites de explosão	Inferior: aprox. 1% Vol. Superior: aprox. 13% Vol.	
Classe de risco	Facilmente inflamável	De acordo com legislação para líquidos inflamáveis
Classe de transporte	em função do tipo de transporte	
Reciclagem	Atribuição de número de código de resíduo de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos. Devem ser tidas em conta as disposições legais nacionais em vigor. Para mais informação, consulte a ficha de segurança do produto. Os recipientes devem ser desprovidos de conteúdo. Os recipientes vazios podem ser reciclados. Recipientes com vestígios de adesivo devem ser reciclados de acordo com as disposições legais nacionais em vigor.	Os resíduos devem ser removidos da embalagem, que quando completamente desprovida de conteúdo, deve ser eliminada de acordo com todos os regulamentos locais. As embalagens que não estejam completamente desprovidas de conteúdo devem ser eliminadas por um centro de gestão de resíduos local.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no momento de projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. Durante o armazenamento do produto, poderá ocorrer um pequeno borbulhar, especialmente nas espessuras de parede inferior a 19mm. Este fenómeno não afeta as propriedades técnicas do material, mas pode afetar as propriedades de adesão. Assim, a superfície deve ser limpa antes da aplicação do adesivo.

Armacell Iberia, S.L. (Portugal)
Rua Cidade de Bissau, 59-C, 1° D • P-1800-075 Lisboa • Portugal
Telefone +351 961 797 439 • www.armacell.pt • info.pt@armacell.com
Armacell Iberia, S.L.
Pol. Ind. Riera d'Esclanyà C/ Can Magí, 1 • 17213 Esclanyà - Begur • Girona • Espanha
Telefone +34 972 61 34 43 • Fax +34 972 98 26 69
www.armacell.es • info.es@armacell.com

-0032-190206-pt(PT)

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG - Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte.