



LE CONFORT D'UN ÉQUIPEMENT SILENCIEUX

ArmaComfort® AB Alu Plus

Isolant acoustique de faible épaisseur pour les canalisations d'eaux usées et pluviales.

Excellente réaction au feu.

Anti-condensation; minimise le risque de corrosion.

Facile à installer et à entretenir.



DONNÉES TECHNIQUES

ArmaComfort® AB Alu Plus combine d'excellentes performances acoustiques à un excellent classement feu B-s1, d0 afin d'assurer aussi bien le confort acoustique que la sécurité des personnes en cas d'incendie, tout en évitant la corrosion.



DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale	+110 °C	EN 14706 EN 14304
---------------------------------	---------	----------------------



CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ϑ_m	± 0	°C	$\lambda =$	EN ISO 13787 EN 12667
λ	$\leq 0,042$	W/(m · K)	$[42 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	



PERFORMANCE INCENDIE

Réaction au feu	B-s1,d0	EN 13501-1 EN ISO 11925-2 EN 13823
-----------------	---------	--



PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction de la transmission de bruit solidien Sur Geberit Silent db 20	≤ 18 dB(A)	EN 14366
--	-----------------	----------



AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité

ArmaComfort® AB Alu Plus d'épaisseur 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m²

Dimensions et tolérances

Selon EN14304 Table 1

Épaisseur: 11 mm $\pm 1,6$ mm

Largeur: 1000 mm $\pm 1,5\%$

Longueur: 2000 mm $\pm 1,5\%$ o 25000 mm $\pm 1,5\%$

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

PRODUITS NÉCESSAIRES

Pour une installation optimale



Colle Armaflex
520



Colle
Armaflex RS850



Colle
Armaflex SF990

GAMME ARMACOMFORT AB ALU PLUS



PLAQUES



BANDES AUTO-ADHÉSIVES

ROULEAUX

Largeur 1,0 m

Code	Longueur [m]	Épaisseur de l'isolant [mm]
AO-11-99/E-AB-AL+	2	11,0
AO-11-99/E25-AB-AL+	25	11,0



BANDES AUTO-ADHÉSIVES

Longueur 25,0 m, largeur 30,0 mm

Code	Longueur [m]	Épaisseur [mm]
ACH-PSATAPES-30	25	0,08



BANDE AUTO-ADHÉSIVE À HAUTE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Longueur 25,0 m, largeur 250,0 mm, épaisseur 3,0 mm

Code	Largeur [m]	Longueur [m]	Épaisseur [mm]
AF-ACOUS/250-25	25	25	3

