

MANCHONS

Longueur 1,0 m, systèmes jusqu'à EI 120

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m
6	16,0	PRO-AX-16X006	34	54,08
8	16,0	PRO-AX-16X008 •	30	56,25
10	19,0	PRO-AX-19X010	18	58,61
12	19,0	PRO-AX-19X012	17	60,52
15	19,0	PRO-AX-19X015	16	62,86
16	20,0	PRO-AX-20X016	14	68,02
18	20,0	PRO-AX-20X018	13	69,66
20	20,0	PRO-AX-20X020 •	12	72,53
22	20,0	PRO-AX-20X022	12	73,49
25	20,0	PRO-AX-20X025	11	82,35
28	25,0	PRO-AX-25X028	9	89,18
32	25,0	PRO-AX-25X032	8	111,00
35	25,0	PRO-AX-25X035	8	138,15
40	25,0	PRO-AX-25X040	6	155,45
42	25,0	PRO-AX-25X042	6	162,72
48	25,0	PRO-AX-25X048	5	176,75
50	25,0	PRO-AX-25X050 •	5	179,74
54	25,0	PRO-AX-25X054	5	187,77
60	25,0	PRO-AX-25X060	4	202,73
64	25,0	PRO-AX-25X063	4	211,65
76	25,0	PRO-AX-25X076	4	235,95
89	25,0	PRO-AX-25X089	4	263,84

REMARQUES

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)



ROULEAUX

Largeur 0,5 m. Pour les diamètres supérieurs à 89mm. Systèmes jusqu'à EI 120

Code	Longueur [m]	Épaisseur de l'isolant [mm]	m ² /carton	Rouleaux/carton	€/m ²
PRO-AX-13MM/E	6	13,0	2 x 3	2	247,91

REMARQUES

Pour des raisons d'étanchéité, il est nécessaire de réaliser le calfeutrement avec 2 couches de plaque; l'ATE (ETA 11/0454) prévoit, en plus du collage, un maintien par fil de fer dans des cas spécifiques.
Réaction au feu: Euroclasse E

