

MANCHONS

Longueur 2,0 m, couleur noir

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
6	XG-09X006	352	2,30	XG-13X006	200	3,03
8	XG-09X008	300	2,44			
10	XG-09X010	266	2,48	XG-13X010	172	3,18
12	XG-09X012	234	2,63	XG-13X012	162	3,28
15	XG-09X015	200	2,78	XG-13X015	122	3,33
18	XG-09X018	166	2,92	XG-13X018	104	3,36
20	XG-09X020 •	140	2,96	XG-13X020 •	104	3,79
22	XG-09X022	140	3,22	XG-13X022	100	3,84
25	XG-09X025 •	108	3,42	XG-13X025 •	88	4,30
28	XG-09X028	98	3,68	XG-13X028	82	4,50
30	XG-09X030 •	92	4,35	XG-13X030 •	72	5,15
32	XG-09X032 •	80	4,56	XG-13X032 •	64	5,11
35	XG-09X035	76	4,63	XG-13X035	60	5,26
40	XG-09X040 •	66	4,71	XG-13X040 •	50	5,89
42	XG-09X042	64	5,14	XG-13X042	50	5,95
48	XG-09X048	54	6,14	XG-13X048	42	7,04
50	XG-09X050 •	46	6,75	XG-13X050 •	38	8,16
54	XG-09X054	52	6,99	XG-13X054	38	8,42
60	XG-09X060	48	8,56	XG-13X060	32	9,06
64	XG-09X064	44	10,96	XG-13X064	30	11,04
70	XG-09X070 •	32	11,55	XG-13X070 •	28	11,44
76	XG-09X076	32	12,26	XG-13X076	28	12,15
80				XG-13X080 •	20	13,51
89	XG-09X089	28	14,48	XG-13X089	20	15,90
102	XG-09X102	26	18,37	XG-13X102	20	17,83
108	XG-09X108 •	26	20,77	XG-13X108	20	19,98
110	XG-09X110 •	24	22,10			
114	XG-09X114	24	24,29	XG-13X114	20	22,79
125	XG-09X125	14	28,43	XG-13X125	18	27,11
133				XG-13X133	16	29,59
140	XG-09X140 •	14	30,13	XG-13X140 •	12	33,28
160	XG-09X160	10	33,16	XG-13X160	12	38,70



REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm | 19 - 31 mm : ±2,5 mm | > 31 mm : ±3,0 mm

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande [MTO]

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
6	XG-19X006 •	100	5,61			
8						
10	XG-19X010	92	5,82	XG-25X010 •	60	9,87
12	XG-19X012	84	5,98	XG-25X012 •	54	9,93
15	XG-19X015	72	6,10	XG-25X015	48	10,59
18	XG-19X018	60	6,29	XG-25X018	40	11,57
20	XG-19X020 •	58	6,67	XG-25X020 •	38	12,42
22	XG-19X022	56	6,89	XG-25X022	40	13,68
25	XG-19X025 •	50	7,97	XG-25X025 •	34	14,49
28	XG-19X028	48	8,47	XG-25X028	36	14,85
30				XG-25X030 •	30	15,10
32	XG-19X032 •	36	9,36	XG-25X032 •	28	14,26
35	XG-19X035	36	9,86	XG-25X035	24	16,43
40	XG-19X040 •	32	11,66			
42	XG-19X042	32	11,94	XG-25X042	24	18,98
48	XG-19X048	28	13,96	XG-25X048	20	24,28
50	XG-19X050 •	24	14,38			
54	XG-19X054	24	14,60	XG-25X054	18	25,82
60	XG-19X060	24	15,98	XG-25X060	18	28,74
64	XG-19X064	20	17,94	XG-25X064	16	32,01
70	XG-19X070 •	18	20,08			
76	XG-19X076	18	23,54	XG-25X076	12	34,18
80	XG-19X080 •	16	24,95			
89	XG-19X089	16	26,91	XG-25X089	12	40,71
102	XG-19X102	16	27,98	XG-25X102 •	8	43,55
108	XG-19X108	16	31,87	XG-25X108	8	54,09
110	XG-19X110 •	14	32,78			
114	XG-19X114	14	36,78	XG-25X114	10	59,40
125	XG-19X125	10	41,48			
133	XG-19X133	10	44,11			
140	XG-19X140	10	46,97	XG-25X140 •	4	67,13
160	XG-19X160	10	50,19			
168	XG-19X168	8	54,47			

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	32,0 MM			40,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
15	XG-32X015 •	32	15,08			
18	XG-32X018	32	15,43			
20	XG-32X020	24	16,24			
22	XG-32X022	24	16,46			
25	XG-32X025 •	24	17,39			
28	XG-32X028	24	19,01	XG-40X028 •	18	41,72
32	XG-32X032	18	21,39			
35	XG-32X035	18	22,35	XG-40X035	16	44,87
40	XG-32X040 •	18	25,30			
42	XG-32X042	18	27,74	XG-40X042	12	48,15
48	XG-32X048	18	29,39	XG-40X048	12	53,87
50	XG-32X050 •	12	31,98			
54	XG-32X054	12	33,96	XG-40X054	10	56,98
60	XG-32X060	10	35,83	XG-40X060	10	58,46
64	XG-32X064	10	39,86	XG-40X064 •	10	60,38
70	XG-32X070 •	10	44,19			
76	XG-32X076	10	47,02	XG-40X076	8	62,44
80	XG-32X080 •	10	49,07			
89	XG-32X089	10	52,55	XG-40X089	6	67,68
102	XG-32X102	6	58,07	XG-40X102 •	4	73,98
108	XG-32X108	6	63,14	XG-40X108 •	4	76,63
114	XG-32X114	8	70,54	XG-40X114 •	6	80,97
125	XG-32X125 •	6	79,56	XG-40X125 •	4	88,53
133	XG-32X133 •	6	79,28			
140	XG-32X140	6	83,47	XG-40X140 •	4	90,89
160	XG-32X160	4	95,01	XG-40X160 •	4	120,16
168				XG-40X168 •	4	122,07



MANCHONS LAP-SEAL

Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu triple adhésivage (chant + bande de recouvrement isolante).

Tuyau Ø extérieur max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
15	XG-19X015-LS •	72	9,83	XG-25X015-LS	48	17,48
18	XG-19X018-LS •	60	10,03	XG-25X018-LS	40	19,49
22	XG-19X022-LS •	56	10,52	XG-25X022-LS •	40	23,03
28	XG-19X028-LS •	48	12,78	XG-25X028-LS •	36	23,53
35	XG-19X035-LS •	36	14,19	XG-25X035-LS •	24	26,81
42	XG-19X042-LS •	32	17,20	XG-25X042-LS	24	31,62
48	XG-19X048-LS	28	19,17	XG-25X048-LS	20	36,40
54	XG-19X054-LS •	24	20,43	XG-25X054-LS	18	43,44
60	XG-19X060-LS	24	22,51	XG-25X060-LS	18	45,43
64	XG-19X064-LS	20	22,65	XG-25X064-LS	16	50,89
76	XG-19X076-LS •	18	28,23	XG-25X076-LS •	12	56,41
89	XG-19X089-LS	16	34,43	XG-25X089-LS •	12	65,13
114	XG-19X114-LS •	14	42,31			



Tuyau Ø extérieur max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	32,0 MM			40,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
18	XG-32X018-LS	32	23,92			
22	XG-32X022-LS •	24	25,86			
28	XG-32X028-LS •	24	29,91	XG-40X028-LS •	18	46,08
35	XG-32X035-LS •	18	35,18	XG-40X035-LS •	16	49,37
42	XG-32X042-LS •	18	43,57	XG-40X042-LS •	12	47,34
48	XG-32X048-LS	18	45,91	XG-40X048-LS •	12	59,24
54	XG-32X054-LS •	12	49,25	XG-40X054-LS •	10	58,95
60	XG-32X060-LS •	10	52,92	XG-40X060-LS •	10	64,83
64	XG-32X064-LS •	10	60,15	XG-40X064-LS •	10	75,60
76	XG-32X076-LS	10	69,54	XG-40X076-LS •	8	74,92
89	XG-32X089-LS	10	77,71	XG-40X089-LS •	6	84,42
102	XG-32X102-LS	6	90,12	XG-40X102-LS •	4	98,98
108	XG-32X108-LS •	6	98,27	XG-40X108-LS •	4	106,44
114	XG-32X114-LS	8	102,24	XG-40X114-LS •	4	113,59

REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 19 - 31 mm : ±2,5 mm | > 31 mm : ±3,0 mm

Tolérance de longueur: ±1,5 %


Caractéristiques techniques: Manchon fendu par coupe radiale, chants auto-adhésifs recouverts d'un film protecteur.

Manchon pourvu d'une bande de recouvrement isolante auto-adhésive recouverte d'un film protecteur.

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

MANCHONS TOP SEAL

Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu à bande de recouvrement en PVC. Coupe radiale



Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
12				XG-13X012-TS •	162	5,30
15	XG-09X015-TS •	200	4,71	XG-13X015-TS	122	5,49
18	XG-09X018-TS •	166	4,86	XG-13X018-TS	104	5,65
22	XG-09X022-TS	140	4,99	XG-13X022-TS	100	5,94
28	XG-09X028-TS •	98	5,92	XG-13X028-TS	82	6,80
35	XG-09X035-TS •	76	7,03	XG-13X035-TS	60	7,77
42	XG-09X042-TS •	64	7,97	XG-13X042-TS	50	8,66
48	XG-09X048-TS •	54	11,67	XG-13X048-TS	42	10,36
54	XG-09X054-TS •	52	11,76	XG-13X054-TS	38	11,63
60	XG-09X060-TS •	48	11,81	XG-13X060-TS	32	13,60
64				XG-13X064-TS •	30	16,25
76				XG-13X076-TS •	28	16,67
89				XG-13X089-TS •	20	19,06

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
12	XG-19X012-TS •	84	9,26			
15	XG-19X015-TS	72	9,35			
18	XG-19X018-TS	60	9,74	XG-25X018-TS •	40	15,48
22	XG-19X022-TS	56	10,10	XG-25X022-TS	40	18,18
28	XG-19X028-TS	48	11,82	XG-25X028-TS	36	19,65
35	XG-19X035-TS	36	13,52	XG-25X035-TS	24	21,17
42	XG-19X042-TS	32	17,03	XG-25X042-TS	24	24,47
48	XG-19X048-TS	28	18,42	XG-25X048-TS •	20	32,24
54	XG-19X054-TS	24	20,21	XG-25X054-TS •	18	34,17
60	XG-19X060-TS	24	22,28	XG-25X060-TS •	18	36,40
64	XG-19X064-TS	20	24,76	XG-25X064-TS •	16	41,92
76	XG-19X076-TS	18	28,23	XG-25X076-TS •	12	44,77
89	XG-19X089-TS	16	32,20	XG-25X089-TS •	12	53,31

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT		
	32,0 MM		
	Code	m/carton	€/m
18	XG-32X018-TS •	32	21,93
23	XG-32X022-TS	24	22,37
28	XG-32X028-TS	24	25,88
35	XG-32X035-TS	18	31,95
42	XG-32X042-TS	18	35,28
48	XG-32X048-TS •	18	38,84
54	XG-32X054-TS	12	43,85
60	XG-32X060-TS •	10	51,99
64	XG-32X064-TS •	10	54,22
70	XG-32X070-TS •	10	62,10
76	XG-32X076-TS •	10	66,00
80	XG-32X080-TS •	10	67,28
89	XG-32X089-TS •	10	72,88

REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm | 19 - 31 mm : ±2,5 mm | > 31 mm : ±3,0 mm

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande [MTO]

MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS

Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu avec chants auto-adhésifs. Coupe tangentielle

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
12	XG-09X012-A	234	4,66	XG-13X012-A •	162	4,97
15	XG-09X015-A	200	4,75	XG-13X015-A	122	5,09
18	XG-09X018-A	166	4,86	XG-13X018-A	104	5,25
22	XG-09X022-A	140	4,94	XG-13X022-A	100	5,56
28	XG-09X028-A	98	5,82	XG-13X028-A	82	6,35
35	XG-09X035-A	76	6,85	XG-13X035-A	60	7,55
42	XG-09X042-A •	64	7,95	XG-13X042-A	50	8,15
48	XG-09X048-A •	54	9,41	XG-13X048-A	42	10,96
54	XG-09X054-A •	52	10,04	XG-13X054-A	38	11,85
60	XG-09X060-A •	48	11,63	XG-13X060-A	32	12,68
76				XG-13X076-A •	28	19,67
89				XG-13X089-A	20	24,04



Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
15	XG-19X015-A •	72	8,66			
18	XG-19X018-A	60	9,18	XG-25X018-A	40	15,85
22	XG-19X022-A	56	9,54	XG-25X022-A •	40	17,52
28	XG-19X028-A	48	11,48	XG-25X028-A •	36	19,01
35	XG-19X035-A	36	13,13	XG-25X035-A	24	21,17
42	XG-19X042-A	32	16,54	XG-25X042-A •	24	24,47
48	XG-19X048-A •	28	17,85	XG-25X048-A •	20	32,24
54	XG-19X054-A	24	20,65	XG-25X054-A •	18	34,17
60	XG-19X060-A	24	20,99	XG-25X060-A •	18	36,11
76	XG-19X076-A	18	27,42	XG-25X076-A •	12	41,67
89	XG-19X089-A	16	31,87	XG-25X089-A	12	49,64

REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm | 19 - 31 mm : ±2,5 mm

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

Caractéristiques techniques: XG-09X012-A et XG-13X012-A avec coupe radiale

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

COURONNES

Couleur noir

Tuyau Ø
extérieur
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
6	XG-09X006/E	70	2,07	XG-13X006/E	45	3,07
8	XG-09X008/E •	60	2,09			
10	XG-09X010/E	50	2,10	XG-13X010/E	35	3,22
12	XG-09X012/E	45	2,24	XG-13X012/E	32	3,24
15	XG-09X015/E	40	2,41	XG-13X015/E	28	3,42
18	XG-09X018/E	38	2,68	XG-13X018/E	27	3,49
22	XG-09X022/E	30	2,92	XG-13X022/E	26	3,97
28	XG-09X028/E	26	3,42	XG-13X028/E	20	4,66



REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm

Tolérance de longueur: ±1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

ROULEAUX

Largeur 1,0m, couleur noir

Code	Épaisseur de l'isolant [mm]	Longueur [m]	m ² /carton	€/m ²
XG-06-99/E	6,0	15	15	30,58
XG-09-99/E	9,0	10	10	35,60
XG-13-99/E	13,0	8	8	40,65
XG-19-99/E	19,0	6	6	57,32
XG-25-99/E	25,0	4	4	71,11
XG-32-99/E	32,0	3	3	96,82
XG-40-99/E	40,0	7	7	116,20



REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: ≤ 6 mm : ±1,0 mm | 7 - 19 mm : ±1,5 mm | >19 mm : ±2,0 mm

Tolérance de longueur: ±1,5 %

ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS

Largeur 1,0 m, couleur noir

Code	Épaisseur de l'isolant [mm]	Longueur [m]	m ² /carton	€/m ²
XG-06-99/EA	6,0	15	15	53,02
XG-09-99/EA	9,0	10	10	58,06
XG-13-99/EA	13,0	8	8	63,26
XG-19-99/EA	19,0	6	6	80,86
XG-25-99/EA	25,0	4	4	93,85
XG-32-99/EA	32,0	3	3	117,39
XG-40-99/EA •	40,0	7	7	135,36



REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: ≤ 6 mm : ±1,0 mm | 7 - 19 mm : ±1,5 mm | >19 mm : ±2,0 mm

Tolérance de longueur: ±1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

TAPES AUTO-ADHÉSIFS

Largeur 50,0 mm, couleur noir

Code	Longueur [m]	Épaisseur [mm]	Rouleaux/carton	€/rouleau
XG-TAPE	15	3,0	12	54,96

