

# MANCHONS

Longueur 2,0 m, couleur noir

Tuyau Ø  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
6	XG-09X006	352	2,87	XG-13X006	200	3,78
8	XG-09X008	300	3,04			
10	XG-09X010	266	3,09	XG-13X010	172	3,96
12	XG-09X012	234	3,28	XG-13X012	162	4,09
15	XG-09X015	200	3,46	XG-13X015	122	4,15
18	XG-09X018	166	3,64	XG-13X018	104	4,19
20	XG-09X020 •	140	3,69	XG-13X020 •	104	4,72
22	XG-09X022	140	4,01	XG-13X022	100	4,79
25	XG-09X025 •	108	4,26	XG-13X025 •	88	5,36
28	XG-09X028	98	4,59	XG-13X028	82	5,61
30	XG-09X030 •	92	5,42	XG-13X030 •	72	6,42
32	XG-09X032 •	80	5,68	XG-13X032 •	64	6,37
35	XG-09X035	76	5,77	XG-13X035	60	6,56
40	XG-09X040 •	66	5,87	XG-13X040 •	50	7,34
42	XG-09X042	64	6,41	XG-13X042	50	7,42
48	XG-09X048	54	7,65	XG-13X048	42	8,77
50	XG-09X050 •	46	8,41	XG-13X050 •	38	10,17
54	XG-09X054	52	8,71	XG-13X054	38	10,49
60	XG-09X060	48	10,67	XG-13X060	32	11,29
64	XG-09X064	44	13,66	XG-13X064	30	13,76
70	XG-09X070 •	32	14,40	XG-13X070 •	28	14,26
76	XG-09X076	32	15,28	XG-13X076	28	15,14
80				XG-13X080 •	20	16,84
89	XG-09X089	28	18,05	XG-13X089	20	19,82
102	XG-09X102	26	22,90	XG-13X102	20	22,22
108	XG-09X108 •	26	25,89	XG-13X108	20	24,90
110	XG-09X110 •	24	27,55			
114	XG-09X114	24	30,27	XG-13X114	20	28,41
125	XG-09X125	14	35,43	XG-13X125	18	33,79
133				XG-13X133	16	36,88
140	XG-09X140 •	14	37,55	XG-13X140 •	12	41,48
160	XG-09X160	10	41,33	XG-13X160	12	48,24



## REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm | 19 - 31 mm : ±2,5 mm | > 31 mm : ±3,0 mm

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande [MTO]

Tuyau Ø  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
6	XG-19X006 •	100	6,99			
8						
10	XG-19X010	92	7,25	XG-25X010 •	60	12,30
12	XG-19X012	84	7,45	XG-25X012 •	54	12,38
15	XG-19X015	72	7,60	XG-25X015	48	13,20
18	XG-19X018	60	7,84	XG-25X018	40	14,42
20	XG-19X020 •	58	8,31	XG-25X020 •	38	15,48
22	XG-19X022	56	8,59	XG-25X022	40	17,05
25	XG-19X025 •	50	9,93	XG-25X025 •	34	18,06
28	XG-19X028	48	10,56	XG-25X028	36	18,51
30				XG-25X030 •	30	18,82
32	XG-19X032 •	36	11,67	XG-25X032 •	28	17,77
35	XG-19X035	36	12,29	XG-25X035	24	20,48
40	XG-19X040 •	32	14,53			
42	XG-19X042	32	14,88	XG-25X042	24	23,66
48	XG-19X048	28	17,40	XG-25X048	20	30,26
50	XG-19X050 •	24	17,92			
54	XG-19X054	24	18,20	XG-25X054	18	32,18
60	XG-19X060	24	19,92	XG-25X060	18	35,82
64	XG-19X064	20	22,36	XG-25X064	16	39,90
70	XG-19X070 •	18	25,03			
76	XG-19X076	18	29,34	XG-25X076	12	42,60
80	XG-19X080 •	16	31,10			
89	XG-19X089	16	33,54	XG-25X089	12	50,74
102	XG-19X102	16	34,87	XG-25X102 •	8	54,28
108	XG-19X108	16	39,72	XG-25X108	8	67,42
110	XG-19X110 •	14	40,86			
114	XG-19X114	14	45,84	XG-25X114	10	74,04
125	XG-19X125	10	51,70			
133	XG-19X133	10	54,98			
140	XG-19X140	10	58,54	XG-25X140 •	4	83,67
160	XG-19X160	10	62,56			
168	XG-19X168	8	67,89			

Tuyau Ø  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	32,0 MM			40,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
15	XG-32X015 •	32	18,80			
18	XG-32X018	32	19,23			
20	XG-32X020	24	20,24			
22	XG-32X022	24	20,52			
25	XG-32X025 •	24	21,67			
28	XG-32X028	24	23,69	XG-40X028 •	18	52,00
32	XG-32X032	18	26,66			
35	XG-32X035	18	27,86	XG-40X035	16	55,93
40	XG-32X040 •	18	31,53			
42	XG-32X042	18	34,57	XG-40X042	12	60,01
48	XG-32X048	18	36,63	XG-40X048	12	67,14
50	XG-32X050 •	12	39,86			
54	XG-32X054	12	42,33	XG-40X054	10	71,02
60	XG-32X060	10	44,66	XG-40X060	10	72,86
64	XG-32X064	10	49,68	XG-40X064 •	10	75,26
70	XG-32X070 •	10	55,08			
76	XG-32X076	10	58,61	XG-40X076	8	77,82
80	XG-32X080 •	10	61,16			
89	XG-32X089	10	65,50	XG-40X089	6	84,36
102	XG-32X102	6	72,38	XG-40X102 •	4	92,21
108	XG-32X108	6	78,70	XG-40X108 •	4	95,51
114	XG-32X114	8	87,92	XG-40X114 •	6	100,92
125	XG-32X125 •	6	99,16	XG-40X125 •	4	110,34
133	XG-32X133 •	6	98,81			
140	XG-32X140	6	104,04	XG-40X140 •	4	113,28
160	XG-32X160	4	118,42	XG-40X160 •	4	149,77
168				XG-40X168 •	4	152,15



## MANCHONS LAP-SEAL

Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu triple adhésivage (chant + bande de recouvrement isolante).

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
15	XG-19X015-LS •	72	12,25	XG-25X015-LS	48	21,79
18	XG-19X018-LS •	60	12,50	XG-25X018-LS	40	24,29
22	XG-19X022-LS	56	13,11	XG-25X022-LS	40	28,70
28	XG-19X028-LS	48	15,93	XG-25X028-LS	36	29,33
35	XG-19X035-LS	36	17,69	XG-25X035-LS	24	33,42
42	XG-19X042-LS	32	21,44	XG-25X042-LS	24	39,41
48	XG-19X048-LS	28	23,89	XG-25X048-LS	20	45,37
54	XG-19X054-LS •	24	25,46	XG-25X054-LS	18	54,14
60	XG-19X060-LS	24	28,06	XG-25X060-LS	18	56,62
64	XG-19X064-LS	20	28,23	XG-25X064-LS	16	63,43
76	XG-19X076-LS	18	35,19	XG-25X076-LS •	12	70,31
89	XG-19X089-LS	16	42,91	XG-25X089-LS •	12	81,18
114	XG-19X114-LS	14	52,73			



Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	32,0 MM			40,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
18	XG-32X018-LS	32	29,81			
22	XG-32X022-LS	24	32,23			
28	XG-32X028-LS	24	37,28	XG-40X028-LS	18	57,43
35	XG-32X035-LS	18	43,85	XG-40X035-LS •	16	61,53
42	XG-32X042-LS	18	54,31	XG-40X042-LS	12	59,00
48	XG-32X048-LS	18	57,22	XG-40X048-LS •	12	73,84
54	XG-32X054-LS •	12	61,38	XG-40X054-LS •	10	73,47
60	XG-32X060-LS •	10	65,96	XG-40X060-LS •	10	80,80
64	XG-32X064-LS •	10	74,97	XG-40X064-LS •	10	94,23
76	XG-32X076-LS	10	86,67	XG-40X076-LS •	8	93,38
89	XG-32X089-LS	10	96,86	XG-40X089-LS •	6	105,22
102	XG-32X102-LS	6	112,32	XG-40X102-LS •	4	123,37
108	XG-32X108-LS •	6	122,48	XG-40X108-LS •	4	132,67
114	XG-32X114-LS	8	127,43	XG-40X114-LS •	4	141,58

### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 19 - 31 mm : ±2,5 mm | > 31 mm : ±3,0 mm

Tolérance de longueur: ±1,5 %


Caractéristiques techniques: Manchon fendu par coupe radiale, chants auto-adhésifs recouverts d'un film protecteur.

Manchon pourvu d'une bande de recouvrement isolante auto-adhésive recouverte d'un film protecteur.

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

## MANCHONS TOP SEAL

Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu à bande de recouvrement en PVC. Coupe radiale



Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
12				XG-13X012-TS •	162	6,61
15	XG-09X015-TS •	200	5,87	XG-13X015-TS	122	6,84
18	XG-09X018-TS •	166	6,06	XG-13X018-TS	104	7,04
22	XG-09X022-TS •	140	6,22	XG-13X022-TS	100	7,40
28	XG-09X028-TS •	98	7,38	XG-13X028-TS	82	8,48
35	XG-09X035-TS •	76	8,76	XG-13X035-TS	60	9,68
42	XG-09X042-TS •	64	9,93	XG-13X042-TS	50	10,79
48	XG-09X048-TS •	54	14,55	XG-13X048-TS	42	12,91
54	XG-09X054-TS •	52	14,66	XG-13X054-TS	38	14,50
60	XG-09X060-TS •	48	14,72	XG-13X060-TS	32	16,95
64				XG-13X064-TS •	30	20,25
76				XG-13X076-TS •	28	20,78
89				XG-13X089-TS •	20	23,76

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
12	XG-19X012-TS •	84	11,54			
15	XG-19X015-TS	72	11,65			
18	XG-19X018-TS	60	12,14	XG-25X018-TS •	40	19,29
22	XG-19X022-TS	56	12,59	XG-25X022-TS	40	22,66
28	XG-19X028-TS	48	14,73	XG-25X028-TS	36	24,49
35	XG-19X035-TS	36	16,85	XG-25X035-TS	24	26,39
42	XG-19X042-TS	32	21,23	XG-25X042-TS	24	30,50
48	XG-19X048-TS	28	22,96	XG-25X048-TS •	20	40,18
54	XG-19X054-TS	24	25,19	XG-25X054-TS •	18	42,59
60	XG-19X060-TS	24	27,77	XG-25X060-TS •	18	45,37
64	XG-19X064-TS	20	30,86	XG-25X064-TS •	16	52,25
76	XG-19X076-TS	18	35,19	XG-25X076-TS •	12	55,80
89	XG-19X089-TS	16	40,13	XG-25X089-TS •	12	66,45

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT		
	32,0 MM		
	Code	m/carton	€/m
18	XG-32X018-TS •	32	27,33
23	XG-32X022-TS	24	27,88
28	XG-32X028-TS	24	32,26
35	XG-32X035-TS	18	39,82
42	XG-32X042-TS	18	43,97
48	XG-32X048-TS •	18	48,41
54	XG-32X054-TS	12	54,65
60	XG-32X060-TS •	10	64,80
64	XG-32X064-TS •	10	67,58
70	XG-32X070-TS •	10	77,40
76	XG-32X076-TS •	10	82,26
80	XG-32X080-TS •	10	83,86
89	XG-32X089-TS •	10	90,84

### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm | 19 - 31 mm : ±2,5 mm | > 31 mm : ±3,0 mm

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande [MTO]

## MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS

Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu avec chants auto-adhésifs. Coupe tangentielle

Tuyau Ø  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
12	XG-09X012-A	234	5,81	XG-13X012-A •	162	6,19
15	XG-09X015-A	200	5,92	XG-13X015-A	122	6,34
18	XG-09X018-A	166	6,06	XG-13X018-A	104	6,54
22	XG-09X022-A	140	6,16	XG-13X022-A	100	6,93
28	XG-09X028-A	98	7,25	XG-13X028-A	82	7,91
35	XG-09X035-A	76	8,54	XG-13X035-A	60	9,41
42	XG-09X042-A •	64	9,91	XG-13X042-A	50	10,16
48	XG-09X048-A •	54	11,73	XG-13X048-A	42	13,66
54	XG-09X054-A •	52	12,51	XG-13X054-A	38	14,77
60	XG-09X060-A •	48	14,50	XG-13X060-A	32	15,80
76				XG-13X076-A •	28	24,52
89				XG-13X089-A	20	29,96



Tuyau Ø  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	19,0 MM			25,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
15	XG-19X015-A •	72	10,79			
18	XG-19X018-A	60	11,44	XG-25X018-A	40	19,76
22	XG-19X022-A	56	11,89	XG-25X022-A •	40	21,84
28	XG-19X028-A	48	14,31	XG-25X028-A •	36	23,69
35	XG-19X035-A	36	16,37	XG-25X035-A	24	26,39
42	XG-19X042-A	32	20,62	XG-25X042-A •	24	30,50
48	XG-19X048-A •	28	22,25	XG-25X048-A •	20	40,18
54	XG-19X054-A	24	25,74	XG-25X054-A •	18	42,59
60	XG-19X060-A	24	26,16	XG-25X060-A •	18	45,01
76	XG-19X076-A	18	34,18	XG-25X076-A •	12	51,94
89	XG-19X089-A	16	39,72	XG-25X089-A	12	61,87

### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm | 19 - 31 mm : ±2,5 mm

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

Caractéristiques techniques: XG-09X012-A et XG-13X012-A avec coupe radiale

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

## COURONNES

Couleur noir

Tuyau Ø  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	9,0 MM			13,0 MM		
	Code	m/carton	€/m	Code	m/carton	€/m
6	XG-09X006/E	70	2,58	XG-13X006/E	45	3,83
8	XG-09X008/E •	60	2,60			
10	XG-09X010/E	50	2,62	XG-13X010/E	35	4,01
12	XG-09X012/E	45	2,79	XG-13X012/E	32	4,04
15	XG-09X015/E	40	3,00	XG-13X015/E	28	4,26
18	XG-09X018/E	38	3,34	XG-13X018/E	27	4,35
22	XG-09X022/E	30	3,64	XG-13X022/E	26	4,95
28	XG-09X028/E	26	4,26	XG-13X028/E	20	5,81



### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 - 18 mm : ±1,5 mm


Tolérance de longueur: ±1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

## ROULEAUX

Largeur 1,0m, couleur noir

Code	Épaisseur de l'isolant [mm]	Longueur [m]	m <sup>2</sup> /carton	€/m <sup>2</sup>
<b>XG-06-99/E</b>	6,0	15	15	39,13
<b>XG-09-99/E</b>	9,0	10	10	45,55
<b>XG-13-99/E</b>	13,0	8	8	52,01
<b>XG-19-99/E</b>	19,0	6	6	73,34
<b>XG-25-99/E</b>	25,0	4	4	90,98
<b>XG-32-99/E</b>	32,0	3	3	123,88
<b>XG-40-99/E</b>	40,0	7	7	148,68



### REMARQUES


Tolérance d'épaisseur: ≤ 6 mm : ±1,0 mm | 7 - 19 mm : ±1,5 mm | >19 mm : ±2,0 mm

Tolérance de longueur: ±1,5 %

## ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS

Largeur 1,0 m, couleur noir

Code	Épaisseur de l'isolant [mm]	Longueur [m]	m <sup>2</sup> /carton	€/m <sup>2</sup>
<b>XG-06-99/EA</b>	6,0	15	15	67,84
<b>XG-09-99/EA</b>	9,0	10	10	74,29
<b>XG-13-99/EA</b>	13,0	8	8	80,94
<b>XG-19-99/EA</b>	19,0	6	6	103,46
<b>XG-25-99/EA</b>	25,0	4	4	120,08
<b>XG-32-99/EA</b>	32,0	3	3	150,20
<b>XG-40-99/EA •</b>	40,0	7	7	173,19



### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: ≤ 6 mm : ±1,0 mm | 7 - 19 mm : ±1,5 mm | >19 mm : ±2,0 mm

Tolérance de longueur: ±1,5 %

- Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

## TAPES AUTO-ADHÉSIFS

Largeur 50,0 mm, couleur noir

Code	Longueur [m]	Épaisseur [mm]	Rouleaux/carton	€/rouleau
<b>XG-TAPE</b>	15	3,0	12	70,32

