COUDES, 90°, D´UNE SEULE PIÈCE

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15										
17										
21										
27										
33										
38										
42										
44										
48										
57										
60										
64										
70										
76										
83										
89										
102										
108										
114										
127										
133										
140										
159										
168										
194										
219										
267										

OKAPAK

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT 20,0 MM				ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT 25,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
15	**PB1720 •**	S,W	440	2,07				
17	**PB1720 •**	S,W	440	2,07	**PB2720 •**	S,W,D	300	2,18
17	**PB2120 •**	G	360	2,18				
21	**PB2120 •**	S,W,D,G	360	2,18	**PB3320 •**	S,W,D,G	240	2,18
27	**PB2720 •**	S,W,D,G	300	2,18	**PB2725**	S,W,D,G	240	2,18
33	**PB3320 •**	S,W,D	240	2,18	**PB3325**	S,W,D	220	2,49
38	**PB2130 •**	S	260	2,49	**PB4820 •**	S	240	2,49
42	**PB2130 •**	S,W,D	260	2,49	**PB3330 •**	S,W,D	220	2,49
44	**PB2130 •**	S,W,D	260	2,49	**PB3330 •**	S,W,D	220	2,49
48	**PB4820 •**	S,W	240	2,49	**PB4825 •**	S,W,D	180	3,11
57	**PB6020**	S	180	3,33	**PB6025 •**	S	160	4,11
60	**PB6020**	S,W,G	180	3,33	**PB6025 •**	S,W,G	160	4,11
60	**PB6420 •**	D	160	4,15	**PB6425 •**	D	160	4,60
64	**PB6420 •**	S	160	4,15	**PB6425 •**	S	160	4,60
70	**PBS7020 •**	S	140	4,60	**PB7025 •**	S	120	4,60
76	**PB7025 •**	S	120	4,60	**PB4840**	W	120	5,44
76					**PBS7625 •**	S	120	4,60
83	**PBS8325 •**	S	120	5,44	**PBS8325 •**	S	120	5,44
89	**PBS8325 •**	S	120	5,44	**PB6040**	W	80	7,05
89					**PB8925 •**	S	80	6,15
102	**PBS10820 •**	S	60	6,35				
108	**PBS10820 •**	S	60	6,35				
114	**PBS10830**	S	80	10,38				

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT 30,0 MM				ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT 35,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
17	**PB2725**	S,D,G	240	2,18				
17	**PBW1730**	W	240	2,85				
21	**PB2130**	S,D	260	2,49				
21	**PBW2130**	W	260	3,18				
27	**PB2730**	S,W	260	2,49				
33	**PB3330 •**	S,W	220	2,49	**PB4830**	S	160	3,33
38	**PB4430**	S	160	3,22				
42	**PB4430**	S,W,D	160	3,22	**PB6030**	S	160	4,60
42	**PB6420 •**	G	160	4,15				
44	**PB4430**	S,W,D	160	3,22	**PB6030**	S	160	4,60
44	**PB6420 •**	G	160	4,15				
48	**PB4830**	S,W,D	160	3,33	**PB6030**	S	160	4,60
57	**PB6030**	S	160	4,60	**PB6040**	S	80	7,05
60	**PB6030**	S,W	160	4,60	**PB6040**	S	80	7,05
60	**PB7025 •**	D	120	4,60				
64	**PBS6430 •**	S	140	4,60	**PBS7035 •**	S	80	7,05
70	**PBS7630**	S	80	5,52	**PBS7035 •**	S	80	7,05
76	**PBS7630**	S	80	5,52	**PBS7040 •**	S	80	8,09
76	**PBW7630**	W	100	9,10				
83	**PBS8930**	S	80	7,05	**PBS8935 •**	S	80	8,09
89	**PBS8930**	S	80	7,05	**PBS8935 •**	S	80	8,09
89	**PBW8930 •**	W	80	7,05				
102	**PBS10830**	S	80	10,38	**PBS10835**	S	40	11,55
108	**PBS10830**	S	80	10,38	**PBS10835**	S	40	11,55
114	**PBS10835**	S	40	11,55	**PBS11435 •**	S	40	11,94
127	**PBS13330**	S	40	12,83	**PBS13335**	S	40	12,83
133	**PBS13330**	S	40	12,83	**PBS13335**	S	40	12,83

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT 40,0 MM				45,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
15	**PB1740 •**	S,W	180	3,33				
17	**PB1740 •**	S,W	180	3,33				
21	**PB2140**	S,W	160	3,50				
27	**PB2740**	S,W	160	4,11				
33	**PB3340**	S,W	160	4,60				
38	**PB6030**	S	160	4,60				
42	**PB4240**	S,W,D	120	5,44				
44	**PB4240**	S,W,D	120	5,44				
48	**PB4840**	S,D	120	5,44	**PB6040**	S	80	7,05
48	**PBW4840**	W	120	6,99				
57	**PB6040**	S	80	7,05	**PBW8930 •**	S	80	7,05
60	**PB6040**	S,D	80	7,05	**PBW8930 •**	S	80	7,05
64	**PBS7040 •**	S	80	8,09	**PBS7045 •**	S	40	9,17
70	**PBS7040 •**	S	80	8,09	**PBS7045 •**	S	40	9,17
76	**PB7640**	S,W	60	9,84	**PBS7050 •**	S	60	10,38
83	**PBS8940 •**	S	40	11,03	**PBS6060**	S	60	12,27
89	**PBS8940 •**	S	40	11,03	**PBS6060**	S	60	12,27
89	**PBW8940**	W	40	17,05				
102	**PBS10840**	S	40	11,94	**PBS11440**	S	40	12,83
108	**PBS10840**	S	40	11,94	**PBS11445 •**	S	40	13,69
114	**PBS11440**	S	40	12,83	**PBS11445 •**	S	40	13,69
114	**PBW11440**	W	40	19,91				
127	**PBS13340**	S	40	14,75	**PBS13345 •**	S	40	15,28
133	**PBS13340**	S	40	14,75	**PBS13345 •**	S	40	15,28
140	**PBS14040**	S	30	14,75	**PBS14045 •**	S	40	16,20
159	**PBS15940 •**	S	60	16,20	**PBS15945 •**	S	60	17,07
168	**PBS16840**	S	60	22,81	**PBS15950**	S	40	22,83

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT 50,0 MM				60,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
17					**PB7670**	S	40	25,39
33	**PB3350**	S,W	80	6,60				
42	**PB4250**	S,W	80	7,71				
44	**PB4250**	S,W	80	7,71				
48	**PBS4850**	S	60	7,71				
57	**PB6050**	S	60	9,17	**PBS6060**	S	60	12,27
60	**PB6050**	S,W,D	60	9,17	**PBS6060**	S	60	12,27
64	**PBS7050 •**	S	60	10,38	**PBS6460 •**	S	40	13,06
70	**PBS7050 •**	S	60	10,38	**PBS7660**	S	40	14,75
76	**PB7650**	S,W	40	11,03	**PBS7660**	S	40	14,75
83	**PB8950**	S	40	12,27	**PBS8960 ◊**	S	40	14,75
89	**PB8950**	S,W	40	12,27	**PBS8960 ◊**	S	40	14,75
102	**PBS10850**	S	40	13,69	**PBS10860 ◊**	S	40	16,49
108	**PBS10850**	S	40	13,69	**PBS10860 ◊**	S	40	16,49
114	**PBS11450 •**	S	40	14,75	**PBS11460 ◊**	S	40	16,97
114	**PBW11450**	W	40	22,86				
127	**PBS13350**	S	60	16,20	**PBS13360 ◊**	S	40	21,22
133	**PBS13350**	S	60	16,20	**PBS13360 ◊**	S	40	21,22
140	**PBS14050**	S	60	17,07	**PBS14060 ◊**	S	40	22,83
159	**PBS15950**	S	40	22,83	**PBS15960**	S	40	28,01
168	**PBS16850**	S	40	24,79	**PBS16860**	S	40	35,79
194	**PBS19450 •**	S	40	35,79	**PBS19460 •**	S	40	39,94
219	**PBS21950**	S	40	40,02	**PBS21960 •**	S	40	46,37
267					**PBS26760 •**	S	40	53,20

REMARQUES

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT							
	80,0 MM				100,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
17	PB7670	S	40	25,39				
70	PBS7680	S	40	23,78				
76	PBS7680	S	40	23,78				
83	PBS8980 ◊	S	40	25,28				
89	PBS8980 ◊	S	40	25,28				
102	PBS10880 ◊	S	40	28,40	PBS108100 ◊	S	40	36,17
108	PBS10880 ◊	S	40	28,40	PBS108100 ◊	S	40	36,17
114	PBS11480 ◊	S	40	29,71	PBS114100 ◊	S	40	37,01
127	PBS13380 ◊	S	40	33,45	PBS133100 ◊	S	40	40,05
133	PBS13380 ◊	S	40	33,45	PBS133100 ◊	S	40	40,05
140	PBS14080 ◊	S	40	34,77	PBS140100 ◊	S	40	41,08
159	PBS15980 ◊•	S	40	38,31	PBS159100 ◊	S	40	44,81
168	PBS16880 ◊	S	40	40,29	PBS168100 ◊	S	40	49,02
194	PBS19480 ◊•	S	40	45,89	PBS194100 ◊•	S	20	57,37
219	PBS21980 ◊•	S	20	52,05	PBS219100 ◊	S	20	66,36
267	PBS26780 ◊•	S	20	65,10	PBS267100 ◊•	S	20	81,80

REMARQUES

◊ Sous forme de segments

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

COUDES, 90°, SOUDÉS SLM

Épaisseur de matériau: 0,35mm

Largeur nominale DN	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	20,0 MM			30,0 MM		
	Code	Pièces/carton	€/pc	Code	Pièces/carton	€/pc
40	PB4820 •	240	2,49	PB4830	160,00	3,33
50				PB6030	160,00	4,60
50	PB6020	180	3,33			
50	PB6030	160	4,60	PBW7630	100,00	9,10
100	PB7640	60	9,84	PB7650	40,00	11,03
125	PB8950	40	12,27	PBW11440	40,00	19,91
125	PBW11450	40	22,86	PBS7680	40,00	23,78

Largeur nominale DN	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT		
	40,0 MM		
	Code	Pièces/carton	€/pc
40	PBW4840	120	6,99
50	PB6040	80	7,05
70	PB6050	60	9,17
100	PBW11440	40	19,91
125	PBW11450	40	22,86
150	PBS8980 ◊	40	25,28

REMARQUES

◊ Sous forme de segments

COUDES, 45°, SOUDÉS

Épaisseur de matériau: 0,35mm

Largeur nominale DN	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	20,0 MM			25,0 MM		
	Code	Pièces/carton	€/pc	Code	Pièces/carton	€/pc
21	**PB452120 •**	400	2,45			
27	**PB452720 •**	300	2,45	**PB452725**	250	3,18
33	**PB453320 •**	260	3,18	**PB453325**	200	3,61
42				**PB454225**	140	4,10
44				**PB454225**	140	4,10
48				**PB454825**	180	4,36
60				**PB456025 •**	160	5,68

Largeur nominale DN	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT					
	30,0 MM			40,0 MM		
	Code	Pièces/carton	€/pc	Code	Pièces/carton	€/pc
27	**PB452730**	250	3,64			
33				**PB453340**	160	5,95
42	**PB454230**	160	4,74			
44	**PB454230**	160	4,74			
48				**PB454840**	160	7,05
60	**PB456030**	160	6,68	**PB456040**	160	9,13
76	**PB457630**	140	8,35	**PB457640**	120	12,88
89	**PB458930**	140	9,37	**PB458940**	100	14,39

Largeur nominale DN	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT		
	50,0 MM		
	Code	Pièces/carton	€/pc
60	**PB456050**	140	13,96
76	**PB457650**	100	14,39
83	**PB8950**	40	12,27
89	**PB458950**	100	17,96
127	**PBS13350**	60	16,20

COUDES, 90°, D'UNE SEULE PIÈCE

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT							
	20,0 MM				25,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
15					PBS2720E	S	450	2,18
17	PBS1720E	S,W,D,G,5D	500	2,07	PBS2720E	S,W,5D	450	2,18
21	PBS2120E	S,W,D,G,5D	400	2,07	PBS2125E	S,W	500	2,18
21					PBS3320E	5D	450	2,18
27	PBS2720E	S,W,D,G,5D	450	2,18	PBS2725E	S,W	400	2,18
33	PBS2125E	W	500	2,18				
33	PBS3320E	S,D,G	450	2,18	PBS2730E •	S,W	300	2,49
38	PBS2725E	S	400	2,18	PBS2730E •	S	300	2,49
42					PBS1740E •	W	300	3,33
42	PBS2730E •	W	300	2,49	PBS3330E	S	300	2,49
42	PBS4220E	S,D,G	500	2,49	PBS6020E	5D	200	3,33
44					PBS1740E •	W	300	3,33
44	PBS2730E •	S,W	300	2,49	PBS3330E	S	300	2,49
44	PBS4220E	D,G	500	2,49	PBS6020E	5D	200	3,33
48					PBS2140E •	W	300	3,50
48					PBS4230E	S	400	3,22
48	PBS2730E •	W	300	2,49				
48	PBS4820E	S,D	300	2,49				
57	PBS6020E	S	200	3,33	PBS4830E	S	300	4,11
60	PBS2140E •	W	300	3,50	PBS3340E	W	200	4,60
60	PBS6020E	S,D	200	3,33	PBS4830E	S	300	4,11
64	PBS4830E	S	300	4,11	PBS6030E	S	300	4,60
70	PBS7020E •	S	300	4,60	PBS6030E	S	300	4,60
76	PBS1750E •	W	200	4,60	PBS2750E •	W	200	5,44
76	PBS6030E	S	300	4,60	PBS7625E	S	200	4,60
83	PBS7625E	S	200	4,60	PBS8920E	S	180	5,44
89	PBS3350E •	W	180	6,60	PBS4250E	W	100	7,71
89	PBS8920E	S	180	5,44	PBS8925E •	S	180	6,15
102	PBS10220E •	S	100	6,35	PBS11420E •	S	100	10,38
108	PBS10220E •	S	100	6,35	PBS11420E •	S	100	10,38
114	PBS11420E •	S	100	10,38	PBS10230E •	S	100	10,38
114	PBW6050E •	W	100	9,71				
133					PBS14025E •	S	100	13,69
140					PBS14025E •	S	100	13,69
159					PBS15925E •	S	50	14,75
168					PBS16825E •	S	50	15,88

REMARQUES

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT							
	30,0 MM				35,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
15	**PBS2725E**	S	400	2,18	**PBS2730E •**	S	300	2,49
17	**PBS2725E**	S,W,D,G,5D	400	2,18	**PBS2730E •**	S	300	2,49
21	**PBS2130E**	S,W,D,G	300	2,49	**PBS1740E •**	S	300	3,33
21	**PBS4220E**	5D	500	2,49				
27	**PBS2730E •**	S,W,D,G,5D	300	2,49	**PBS1740E •**	S	300	3,33
33	**PBS1740E •**	W	300	3,33	**PBS2740E •**	S	200	4,11
33	**PBS3330E**	S,D,G	300	2,49				
33	**PBS6020E**	5D	200	3,33				
38	**PBS4230E**	S	400	3,22	**PBS3340E**	S	200	4,60
42	**PBS4230E**	S,D,G	400	3,22	**PBS3340E**	S	200	4,60
42	**PBS4830E**	5D	300	4,11				
44	**PBS2740E •**	S	200	4,11	**PBS3340E**	S	200	4,60
44	**PBS4230E**	D,G	400	3,22				
44	**PBS4830E**	5D	300	4,11				
48	**PBS2740E •**	W	200	4,11	**PBS6030E**	S	300	4,60
48	**PBS4830E**	S,G	300	4,11				
57	**PBS6030E**	S	300	4,60	**PBS4840E**	S	200	5,44
60	**PBS2150E**	W	200	5,44	**PBS7630E**	S	180	5,52
60	**PBS6030E**	S,D,G	300	4,60				
64	**PBS4840E**	S	200	5,44	**PBS7630E**	S	180	5,52
70	**PBS7630E**	S	180	5,52	**PBS6040E**	S	180	7,05
76	**PBS10220E •**	G	100	6,35	**PBS8930E**	S	180	7,05
76	**PBS3350E •**	W	180	6,60				
76	**PBS7630E**	S	180	5,52				
83	**PBS8925E •**	S	180	6,15	**PBS7640E**	S	100	9,84
89	**PBS4850E**	W	100	7,71	**PBS7640E**	S	100	9,84
89	**PBS8930E**	S	180	7,05				
102	**PBS10230E •**	S	100	10,38	**PBS11430E**	S	100	11,55
108	**PBS10230E •**	S	100	10,38	**PBS11430E**	S	100	11,55
114	**PBS11430E**	S	100	11,55	**PBS10240E •**	S	100	11,94
133	**PBS14025E •**	S	100	13,69	**PBS14030E •**	S	50	14,75
140	**PBS14030E •**	S	50	14,75				
159	**PBS16825E •**	S	50	15,88				
168	**PBS16830E •**	S	50	17,53				

REMARQUES

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT							
	40,0 MM				45,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
15	**PBS1740E •**	S	300	3,33				
17	**PBS1740E •**	S,W,D,G,5D	300	3,33				
21	**PBS2140E •**	S,W,D,G,5D	300	3,50	**PBS1750E •**	S	200	4,60
27	**PBS2740E •**	S,W,D,G	200	4,11	**PBS1750E •**	S	200	4,60
27	**PBS4830E**	5D	300	4,11				
33	**PBS1750E •**	W	200	4,60	**PBS2750E •**	S	200	5,44
33	**PBS3340E**	S,D,G	200	4,60				
33	**PBS7020E •**	5D	300	4,60				
38	**PBS1750E •**	S	200	4,60	**PBS3350E •**	S	180	6,60
42	**PBS2150E**	S,W,D	200	5,44	**PBS3350E •**	S	180	6,60
42	**PBS6030E**	G	300	4,60				
42	**PBS7625E**	5D	200	4,60				
44	**PBS2150E**	W,D	200	5,44	**PBS3350E •**	S	180	6,60
44	**PBS2750E •**	S	200	5,44				
44	**PBS6030E**	G	300	4,60				
44	**PBS7625E**	5D	200	4,60				
48	**PBS2750E •**	W	200	5,44	**PBS4250E**	S	100	7,71
48	**PBS4840E**	S,D,G	200	5,44				
48	**PBS8920E**	5D	180	5,44				
57	**PBS6040E**	S	180	7,05	**PBS4850E**	S	100	7,71
60	**PBS10220E •**	5D	100	6,35	**PBS7640E**	S	100	9,84
60	**PBS6040E**	S,D,G	180	7,05				
60	**PBW6040E •**	W	180	8,35				
64	**PBS4850E**	S	100	7,71	**PBS7640E**	S	100	9,84
70	**PBS7640E**	S	100	9,84	**PBS6050E**	S	100	10,14
76	**PBS11420E •**	G	100	10,38	**PBS4860E •**	S	100	11,03
76	**PBS4260E •**	W	100	9,77				
76	**PBS7640E**	S	100	9,84				
83	**PBS8940E •**	S	100	11,03	**PBS7650E**	S	100	11,03
89	**PBS4860E •**	W	100	11,03	**PBS8950E**	S	100	12,27
89	**PBS8940E •**	S	100	11,03				
102	**PBS10240E •**	S	100	11,94	**PBS11440E**	S	100	12,83
108	**PBS11440E**	S	100	12,83	**PBS11440E**	S	100	12,83
114	**PBS11440E**	S	100	12,83	**PBS10250E •**	S	50	13,69
133	**PBS11450E**	S	50	14,75	**PBS14040E**	S	50	14,75
140	**PBS14040E**	S	50	14,75				
159	**PBS15940E •**	S	50	16,20				
168	**PBS16840E •**	S	25	22,81				

REMARQUES

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT							
	50,0 MM				60,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
15	**PBS1750E •**	S	200	4,60				
17	**PBS1750E •**	S,W,D,G,5D	200	4,60				
21	**PBS2150E**	S,W,D,G,5D	200	5,44				
27	**PBS2750E •**	S,W,D,G,5D	200	5,44				
33	**PBS3350E •**	S,W,D,G	180	6,60				
33	**PBS7630E**	5D	180	5,52				
38	**PBS4250E**	S	100	7,71				
42	**PBS4250E**	S,D,G	100	7,71	**PBS4260E •**	S,D	100	9,77
42	**PBS4850E**	5D	100	7,71				
42	**PBW4250E •**	W	100	9,71				
44	**PBS4250E**	D,G	100	7,71	**PBS4260E •**	D	100	9,77
44	**PBS4850E**	S,5D	100	7,71	**PBS4860E •**	S	100	11,03
44	**PBW4250E •**	W	100	9,71				
48	**PBS4850E**	S,D	100	7,71	**PBS4860E •**	S,D	100	11,03
48	**PBS7640E**	G	100	9,84				
48	**PBS8930E**	5D	180	7,05				
48	**PBW4850E •**	W	100	9,71				
57	**PBS6050E**	S	100	10,14	**PBS7650E**	S	100	11,03
60	**PBS6050E**	S,D,G	100	10,14	**PBS6060E •**	S,D	100	12,27
60	**PBS8940E •**	5D	100	11,03				
60	**PBW6050E •**	W	100	9,71				
64	**PBS4860E •**	S	100	11,03	**PBS6060E •**	S	100	12,27
70	**PBS7650E**	S	100	11,03	**PBS7660E •**	S	100	14,75
76	**PBS11430E**	G	100	11,55	**PBS7660E •**	S	100	14,75
76	**PBS7650E**	S	100	11,03				
83	**PBS8950E**	S	100	12,27	**PBS8960E •**	S	100	14,75
89	**PBS8950E**	S	100	12,27	**PBS8960E •**	S	100	14,75
102	**PBS10250E •**	S	50	13,69	**PBS10260E •**	S	50	16,49
108	**PBS10250E •**	S	50	13,69	**PBS10260E •**	S	50	16,49
114	**PBS11450E**	S	50	14,75	**PBS11460E •**	S	50	16,97
133	**PBS14050E •**	S	25	17,07	**PBS14060E •**	S	25	22,83
140	**PBS14050E •**	S	25	17,07	**PBS14060E •**	S	25	22,83

Tuyau Ø extérieur max. [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT							
	80,0 MM				100,0 MM			
	Code		Pièces/carton	€/pc	Code		Pièces/carton	€/pc
70	**PBS7670E •**	S	100	23,78				
76	**PBS7670E •**	S	100	23,78				
83	**PBS8980E •**	S	60	25,28				
89	**PBS8980E •**	S	60	25,28				
102	**PBS10280E •**	S	50	28,40	**PBS102100E •**	S	30	36,17
108	**PBS10280E •**	S	50	28,40	**PBS114100E •**	S	30	37,01
114	**PBS11480E •**	S	50	29,71	**PBS114100E •**	S	30	37,01
133	**PBS14080E •**	S	25	34,77	**PBS140100E •**	S	25	41,08
140	**PBS14080E •**	S	25	34,77	**PBS140100E •**	S	25	41,08
168					**PBS168100E •**	S	50	49,02

REMARQUES

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

JONCTIONS EN T

La 1ère colonne donne les diamètres de la jonction Okapak. Épaisseur de matériau: 0,35mm

Diamètre du tuyau principal [mm]	Diamètre du tuyau de jonction [mm]	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT 20,0 MM		
		Code	Pièces/paquet	€/Pc
27	21	**PBA2721**	10	3,62
33	21	**PBA3321**	10	3,62
33	27	**PBA3327**	10	3,62
33	33	**PBA3333**	10	4,08
42	21	**PBA4221**	10	4,08
42	27	**PBA4227**	10	4,08
42	33	**PBA4233**	10	4,08
48	27	**PBA4827**	10	4,29
48	33	**PBA4833**	10	4,29
48	42	**PBA4842**	10	4,29
60	27	**PBA6027**	10	4,51
60	33	**PBA6033**	10	4,51
60	42	**PBA6042**	10	4,51
60	48	**PBA6048**	10	4,51

REMARQUES

Ces jonctions sont prévues pour couvrir un isolant d'épaisseur 20mm. Les dimensions listées sont disponibles par lot.
Livraison départ usine 1 à 2 jours ouvrés à réception de la commande.
Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

CAPOT DE SOUPAPE

Pour les vannes droites et vannes à siège incliné, sans couche d'isolation, avec fermeture à pression intégrée

Diamètre [mm]	Longueur [mm]	SANS COUCHE D'ISOLATION		
		Code	Pièces/carton	€/Pc
90	190	**PVK1**	25	29,76
120	255	**PVK2**	25	32,21
155	323	**PVK3**	25	33,94

REMARQUES

Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

CAPOT DE BRIDE

Sans isolation, avec fermeture par pression

Diamètre [mm]	Longueur [mm]	SANS COUCHE D'ISOLATION		
		Code	Pièces/carton	€/Pc
150	145	**PFK15**	25	27,51
160	150	**PFK20**	25	27,51
180	150	**PFK25**	25	27,74
190	155	**PFK32**	25	27,82
200	155	**PFK40**	25	27,98
220	155	**PFK50**	25	30,61
250	165	**PFK65**	25	30,88
270	170	**PFK80**	25	31,39
300	170	**PFK100**	25	31,98
345	170	**PFK125**	25	32,67

REMARQUES

Les dimensions listées sont disponibles dans leur conditionnement. Livraison départ usine 1 à 2 jours ouvrés à réception de la commande.
Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

ROSETTE DE BOUT

Longueur 5,0 m, matériau: aluminium AL99,5. Surface lisse.

GRIS CLAIR AVEC 2 RAINURES DE FIXATION				
Code	Longueur de lamelle [mm]	Épaisseur de l'isolant [mm]	Rouleaux / carton	€/m
PEMBG18B	**18**	20,00	50	2,19
PEMBG28B	**28**	30,00	50	3,01
PEMBG38B	**38**	40,00	50	3,76
PEMBG48B	**48**	50,00	50	4,68
PEMBG58B	**58**	60,00	50	5,20

RIVETS

Couleur blanc ou gris

Code	Description	Pièces/sac	Pièces/carton	€/sac
PMN W •	rivet, blanc	1000	50000	12,51
PMNG	rivet, gris	1000	50000	12,51

OUTILS DE RIVETAGE

Code	Description	Pièces/sac	Pièces/carton	€/Pc
PMNWDUAL •	outil de rivetage	10	100	3,22

FEUILLES

Feuille Okapak SE classée B1

Code	Épaisseur du matériau [mm]	Largeur du rouleau [mm]	m²/palette	Rouleaux/ palette	€/m²
PFSE251	0.35	1000	1250	50	12,68