

## MANCHONS

Longueur 2,0 m, couleur gris, Microban®

Tuyau Ø-  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT											
	9,0 MM				11,0 MM				19,0 MM			
	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m
12					11,0	SH-10X012 •	180	3,76				
15					11,0	SH-10X015	150	3,83	19,0	SH-19X015 •	72	6,88
18					11,0	SH-10X018	130	4,03	19,0	SH-19X018	66	7,05
20					11,0	SH-10X020	100	4,30	19,0	SH-19X020 •	60	7,57
22					11,0	SH-10X022	100	4,50	19,0	SH-19X022 •	60	7,98
25					11,0	SH-10X025	80	4,95	19,0	SH-19X025 •	50	8,96
28					11,0	SH-10X028 <sup>1</sup>	80	5,27	19,0	SH-19X028 <sup>2</sup>	48	9,83
32					10,0	SH-10X032	70	5,80	19,0	SH-19X032 •	32	10,67
35					10,0	SH-10X035	70	6,26	19,0	SH-19X035	40	11,49
40					10,0	SH-10X040 •	60	6,87	19,0	SH-19X040 •	32	13,30
42					10,0	SH-10X042	60	6,93	19,0	SH-19X042 •	32	13,67
48					10,0	SH-10X048	50	8,28	19,0	SH-19X048 •	30	16,17
50					10,0	SH-10X050 •	44	9,36	19,0	SH-19X050 •	26	17,04
54					10,0	SH-10X054	44	9,42	19,0	SH-19X054 •	26	17,13
60					10,0	SH-10X060	40	10,18	19,0	SH-19X060 •	24	18,82
64	9,0	SH-09X064 •	36	4,10								
76	9,0	SH-09X076	28	4,51					19,0	SH-19X076 •	18	20,42
89	9,0	SH-09X089 •	24	4,79					19,0	SH-19X089 •	16	22,02
108	9,0	SH-09X108 •	20	5,33								
114	9,0	SH-09X114 •	20	5,47								

Tuyau Ø-  
extérieur  
max. [mm]

	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT											
	24,0 MM				30,0 MM							
	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m				
15	27,0	SH-24X015	36	15,73								
18	26,0	SH-24X018	36	15,48								
20	26,0	SH-24X020 •	36	16,08								
22	26,0	SH-24X022	36	16,53								
25	25,0	SH-24X025 •	32	17,72								
28	25,0	SH-24X028 <sup>3</sup>	32	17,81								
32	24,0	SH-24X032	24	20,32								
35	24,0	SH-24X035 •	24	22,82								
40					30,0	SH-30X040 •	18	38,29				
42	24,0	SH-24X042	24	23,67	30,0	SH-30X042	18	39,66				
48	26,0	SH-24X048 •	24	26,91	30,0	SH-30X048	18	41,02				
54					30,0	SH-30X054 •	16	42,39				
60					30,0	SH-30X060	12	43,76				
64					30,0	SH-30X064	12	45,12				
76					30,0	SH-30X076	10	46,49				
89					30,0	SH-30X089	8	47,86				
110					30,0	SH-30X110	8	49,23				
114					30,0	SH-30X114	8	50,59				
140					30,0	SH-30X140 •	6	53,33				



### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 mm - 18 mm : ± 1,5 mm | 19 mm - 31 mm: ± 2,5 mm

Remarque: Jusqu'à 10% du contenu du carton peut être livré en manchons de 1m de longueur. Pour les quantités inférieures à 20m, un manchon de 2m peut être remplacé par 2 manchons de 1m.

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

Réglementations: Diamètre du tube cuivre selon DIN EN 1051. Diamètre du tube acier selon DIN 2440, 2441, 2448, 2458

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

<sup>1</sup> Uniquement pour les tuyaux en acier

<sup>2</sup> Tuyaux cuivre uniquement

<sup>3</sup> Pour tuyaux en acier

## MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS

Longueur 2,0 m, avec coupe tangentielle, Microban® Manchon fendu avec chants auto-adhésifs

Tuyau Ø-  
extérieur  
max. [mm]

		ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT							
		11,0 MM				19,0 MM			
	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m	
12	11,0	SH-10X012-A •	180	4,99	19,0	SH-19X015-A •	72	9,05	
15	11,0	SH-10X015-A	150	5,21	19,0	SH-19X018-A •	66	9,53	
18	11,0	SH-10X018-A	130	5,51	19,0	SH-19X020-A •	60	9,90	
20	11,0	SH-10X020-A •	100	5,80	19,0	SH-19X022-A •	60	10,31	
22	11,0	SH-10X022-A	100	6,01	19,0	SH-19X025-A •	50	11,48	
25	11,0	SH-10X025-A •	80	6,41	19,0	SH-19X028-A	48	12,44	
28	11,0	SH-10X028-A	80	6,87	19,0	SH-19X032-A •	32	13,30	
32	10,0	SH-10X032-A •	70	7,72	19,0	SH-19X035-A	40	13,83	
35	10,0	SH-10X035-A	70	8,46	19,0	SH-19X040-A •	32	17,77	
40	10,0	SH-10X040-A •	60	9,39	19,0	SH-19X042-A •	32	17,91	
42	10,0	SH-10X042-A	60	9,46	19,0	SH-19X048-A •	30	19,79	
48	10,0	SH-10X048-A •	50	10,39	19,0	SH-19X050-A •	26	19,85	
50	10,0	SH-10X050-A •	44	12,25	19,0	SH-19X054-A •	26	20,89	
54	10,0	SH-10X054-A	44	12,30	19,0	SH-19X060-A •	24	23,18	
60	10,0	SH-10X060-A •	40	14,35					



Tuyau Ø-  
extérieur  
max. [mm]

		ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT			
		24,0 MM			
	Épaisseur de l'isolant [mm]	Code	m/carton	€/m	
15	27,0	SH-24X015-A	36	19,09	
18	26,0	SH-24X018-A	36	18,87	
20	26,0	SH-24X020-A •	36	19,43	
22	26,0	SH-24X022-A	36	19,90	
25	25,0	SH-24X025-A •	32	21,08	
28	25,0	SH-24X028-A <sup>3</sup>	32	21,15	
32	24,0	SH-24X032-A •	24	23,61	
35	24,0	SH-24X035-A •	24	26,04	
42	24,0	SH-24X042-A	24	27,74	
48	26,0	SH-24X048-A •	24	30,94	

### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur: 9 mm - 18 mm : ± 1,5 mm  
19 mm - 31 mm : ± 2,5 mm

Tolérance de longueur: ± 1,5 %

Réglementations: Diamètre du tube cuivre selon DIN EN 1057

Diamètre du tube acier selon DIN EN 10255

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

<sup>3</sup> Pour tuyaux en acier

## PLAQUES

Longueur 2,0 m, Largeur 0,5 m, Microban®

Code	Épaisseur de l'isolant [mm]	m <sup>2</sup> /carton	€/m <sup>2</sup>
SH-10-99 •	10,0	13	56,60
SH-20-99	20,0	7	82,19


### REMARQUES

Tolérance d'épaisseur (plaques): 10 mm : ± 1,5 mm 20 mm : ± 2,0 mm

Tolérance de longueur (manchons): ± 1,5 %

• Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

<sup>3</sup> Pour tuyaux en acier



## TAPES AUTO-ADHÉSIFS

Microban®

Code	Longueur [m]	Épaisseur [mm]	Rouleaux/carton	€/rouleau
SH-TAPE	15	3,0	12	74,68

