TUBOLIT SPLIT PRÉ ISOLÉ EN SPLIT TOWER

Couleur gris clair, tuyau en cuivre pré-isolé selon la norme EN 12735-1.
Isolation recouverte d'un film gaufré de protection en polyolefine blanc.

Code	Ø Diamètre des tuyaux	Épaisseur des parois CU [mm]	Épaisseur d'isolation [mm]	Longueur [m]	Couronnes/ tour	m/tour
SZTE9-068/E25	1/4"	0,8	9,0	25	30	750
SZTE9-068/E50	1/4"	0,8	9,0	50	16	800
SZTE9-108/E25	3/8"	0,8	9,0	25	26	650
SZTE9-108/E50	3/8"	0,8	9,0	50	13	650
SZTE9-128/E25	1/2"	0,8	9,0	25	24	600
SZTE9-128/E50	1/2"	0,8	9,0	50	12	600
SZTE9-168/E25	5/8"	0,8	9,0	25	21	525
SZTE9-161/E25	5/8"	1,0	9,0	25	21	525
SZTE9-191/E25	3/4"	1,0	9,0	25	12	300
SZTE9-221/E25	7/8"	1,0	9,0	25	11	275
DZ-061088/E20	1/4"-3/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	14	280
DZ-061288/E20	1/4"-1/2"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	13	260
DZ-061688/E20	1/4"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	12	240
DZ-101688/E20	3/8"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	11	220
DZ-101981/E20	3/8"-3/4"	0,8-1,0	9,0-9,0	20	10	200
DZ-061088/E25	1/4"-3/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	14	350
DZ-061288/E25	1/4"-1/2"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	13	325
DZ-061688/E25	1/4"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	9	225
DZ-101688/E25	3/8"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	9	225
DZ-101981/E25	3/8"-3/4"	0,8-1,0	9,0-9,0	25	8	200
SZTE6-067/E25	1/4"	0,7	6,0	25	30	750
SZTE6-067/E50	1/4"	0,7	6,0	50	26	1300
SZTE6-107/E25	3/8"	0,7	6,0	25	30	750
SZTE6-107/E50	3/8"	0,7	6,0	50	23	1150
SZTE6-127/E25	1/2"	0,7	6,0	25	30	750
SZTE6-127/E50	1/2"	0,7	6,0	50	18	900
DZ-061077/E25	1/4"-3/8"	0,7-0,7	6,0-6,0	25	18	450
DZ-061277/E25	1/4"-1/2"	0,7-0,7	6,0-6,0	25	18	450
DZ-101678/E25	3/8"-5/8"	0,7-0,8	6,0-9,0	25	15	375

REMARQUES

Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

TUBOLIT SPLIT PRÉ ISOLÉ

Couleur gris clair, deux tuyaux en cuivre pré-isolés selon la norme EN 12735-1.
Isolation recouverte d'un film gaufré de protection en polyolefine blanc.

Code	Ø Diamètre des tuyaux	Épaisseur des parois CU [mm]	Épaisseur d'isolation [mm]	Longueur [m]	Couronnes/ tour	m/tour
SZCE9-068/E25	1/4"	0,8	9,0	25	2	50
SZCE9-068/E50	1/4"	0,8	9,0	50	1	50
SZCE9-108/E25	3/8"	0,8	9,0	25	2	50
SZCE9-128/E50	3/8"	0,8	9,0	50	1	50
SZCE9-128/E25	1/2"	0,8	9,0	25	2	50
SZCE9-128/E50	1/2"	0,8	9,0	50	1	50
SZCE9-168/E25	5/8"	0,8	9,0	25	1	25
SZCE9-161/E25	5/8"	1,0	9,0	25	1	25
SZCE9-191/E25	3/4"	1,0	9,0	25	1	25
SZCE9-221/E25	7/8"	1,0	9,0	25	1	25
DZC-061088/E20	1/4"-3/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	1	20
DZC-061288/E20	1/4"-1/2"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	1	20
DZC-061688/E20	1/4"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	1	20
DZC-101688/E20	3/8"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	1	20
DZC-101981/E20	3/8"-3/4"	0,8-1,0	9,0-9,0	20	1	20

REMARQUES

Non stocké. Livraison sur demande (MTO)

RACCORDS POUR TUBES ÉVASÉS SAE

Code	Pouce	Pièces/sac	Épaisseur des parois [mm]	Sacs/carton	€/pièce
SF-FZ-006	1/4	10	0,8	10	4,86
SF-FZ-010	3/8	10	0,8	10	5,18
SF-FZ-012	1/2	10	0,8	10	6,08
SF-FZ-016	5/8	10	1,0	10	8,05
SF-FZ-019	3/4	5	1,0	10	17,46

REMARQUES
Un set de raccords SAE Flare contient: 1 écrou de raccordement, 1 enveloppe protectrice et 1 bague de compression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Aucun scellage de cuivre nécessaire - bague de compression - étanche jusqu´à 10-7 mbar l/s respectivement < 0,5 g/a hélium pour tous les fluides frigorigènes (CFC, HFC, HCFC).
Testé en interne selon la norme DIN 3859 et CETIM:
* Test de résistance de flexion inversée: pas de fuite après 10 Mio. cycles à 50 Hz sous pression normale.
* Détecteur de fuite d'hélium (étanchéité): < 0,5 g/an (10-5 mbar/l/s).
* Test de pression d'éclatement (4 fois la pression nominale): pas de fuite.
* Test de cycles de température (5 cycles à -40 °C à -120 °C à 10 bar He): pas de fuite CETIM.
Résultats des essais internes et sur place.

RÉGLEMENTATIONS
Conforme aux nouvelles normes et réglementations de la CEN pour les installations frigorifiques (EN 378/1 - EN 378/2).

OUTILS D'ÉTALONNAGE SAE

Outils de calibrage compatibles avec les raccords SAE.

Code	Pièces/sac	Sacs/carton	Ø extérieur [mm]	€/pièce
SF-CTZ-006	1	10	1/4	51,33
SF-CTZ-010	1	10	3/8	54,37
SF-CTZ-012	1	10	1/2	56,95
SF-CTZ-016	1	10	5/8	65,14
SF-CTZ-019	1	5	3/4	65,74

REMARQUES
Non stocké. Livraison sur demande (MTO).

BOÎTE À OUTILS D'ÉTALONNAGE SAE

Code	Ø extérieur [pouce]	Pièces/carton	€/pièce
SF-CBZ-06-16	1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8"	5	229,72

REMARQUES
Non stocké. Livraison sur demande (MTO).