

Armafinish® 99

LA VERNICE ELASTICA IDEATA PER LA
PROTEZIONE E LA COPERTURA DELLA
GAMMA ARMAFLEX®



- Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Il rivestimento mantiene l'elasticità
- Pittura anti gocciola
- Protezione dei Materiali isolanti Armaflex®

Dati tecnici - Pittura Armafinish 99

Descrizione del prodotto	Armafinish 99 è una vernice che rimane costantemente elastica, resiste alle condizioni climatiche ed ha una buona resistenza all'invecchiamento.
Tipo di Materiale	Non gocciola
Colore	bianco (RAL 9001) o grigio (RAL 7037)
Informazioni speciali	Consumo normale: 0,55 l/m ² se si applicano due mani (corrisponde allo spessore di 0,26mm di uno strato asciutto).
Applicazioni	Protezione di materiali isolanti Armaflex quando installati all'esterno.
Installazione	Tutti gli isolanti Armaflex (tranne HT/Armaflex e prodotti Armaflex con tecnologia armaprene) installati all'esterno devono essere rivestiti con due mani complete di Armafinish 99. Temperatura di applicazione: da + 10 °C a + 30 °C, umidità relativa massima 80%. Tempo di essiccazione a + 20 °C: circa 2 ore. Bisogna attendere questo tempo anche fra strati; il secondo strato deve essere applicato entro 7 giorni. La vernice può essere applicata con una spazzola o un rullo. Lavare gli strumenti con acqua.
Nota bene	I materiali Armaflex non rivestiti non possono rimanere esposti alle condizioni atmosferiche per oltre 3 giorni, quindi la vernice deve essere applicata il prima possibile. Ispezionare il rivestimento protettivo a intervalli regolari. Al massimo dopo 2 anni bisogna applicare altre due mani. Fare riferimento alle istruzioni speciali / schede di sicurezza

Proprietà	Valori	Nota bene
Altre caratteristiche tecniche		
Vita utile del prodotto	Vita utile in contenitore sigillato: 12 mesi.	Conservare il contenitore chiuso in luogo fresco, non ghiacciato.
Limite di esplosione	Inferiore: nessuno Superiore: nessuno	
Classe di rischio	Materiale non pericoloso, come da definizione delle disposizioni in materia di trasporto (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/ IATA-DGR).	
Riciclo	Codice di smaltimento secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in accordo con le disposizioni nazionali. Per maggiori dettagli far riferimento alla Scheda di Sicurezza.	L'imballaggio deve essere svuotato di ogni residuo. I contenitori con tracce di prodotto indurito può essere riciclato. I contenitori con il prodotto polimerizzato devono essere smaltiti nello stesso modocom si ricicla il prodotto.

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria responsabilità, se le informazioni possano essere utilizzate per l'applicazione designata. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nel manuale di installazione Armaflex

Pittura Armafinish 99 vernice



Vernice

Codice	Descrizione	Pezzi per cartone
FINISH/GY-2,5	rivestimento protettivo per Armaflex, grigio argento (RAL-Nr. 7037), barattoli da 2,5 litri	4
FINISH/WH-2,5	rivestimento protettivo per Armaflex, bianco (RAL-Nr. 9001), barattoli da 2,5 litri	4

Armacell GmbH

Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Germania
Telefono +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com

Armacell Italia Srl • Agente per l'Italia

Centro Direzionale Torri Bianche, ed. Betulla - Via Torri Bianche 10 • 20871 Vimercate (MB) • Italia
Telefono +39 039/945 70 01 • Fax +39 039/945 70 60
www.armacell.com/it • info.it@armacell.com