

NOVO SUPORTE PARA TUBAGENS  
ECOLÓGICO, ECONÓMICO E LEVE

# ArmaFix<sup>®</sup> Ecolight



[www.armacell.pt](http://www.armacell.pt)



 **armacell<sup>®</sup>**

ArmaFix Ecolight

# O SUPORTE PARA TUBAGENS ECOLÓGICO E INOVADOR, COM PET FABRICADO 100% A PARTIR DE GARRAFAS RECICLADAS.

## O que é o PET?

---

PET significa polietileno tereftalato. É a forma mais comum de resina de polímero termoplástico da família do poliéster.

## Por que usamos o PET reciclado?

---

O PET é reciclável e por isso uma alternativa sustentável. Pode ser reutilizado e reciclado repetidamente em vários produtos e materiais. A reutilização de produtos PET reduz a quantidade de resíduos enviados para aterros, economizando energia e recursos. É um material extraordinariamente eficiente do ponto de vista energético, com um impacto ambiental semelhante ao do vidro ou alumínio. O PET é muito resistente e leve ao mesmo tempo, permitindo entregar uma maior quantidade de produto com menor peso e consequentemente utilizando menos combustível para o seu transporte.

NA **ARMACELL®** SOMOS  
PIONEIROS EM  
TECNOLOGIA PET,  
DESENVOLVENDO E  
INTRODUZINDO NÚCLEOS  
DE ESPUMA PET,  
FABRICADOS 100% A  
PARTIR DE MATERIAIS  
PET RECICLADOS,  
MAIORITÁRIAMENTE  
GARRAFAS RECICLADAS.

**PET  
100%  
RECICLADO**



# ArmaFix<sup>®</sup> Ecolight



Suporte para tubagens em instalações de refrigeração e ar condicionado, evitando a condensação nos pontos de fixação.



## // LEVE

Os suportes Armafix Ecolight oferecem uma alta resistência à compressão combinada com um peso muito reduzido.



## // SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL

Fabricado a partir de PET reciclado.



## // COMPATÍVEL

O Armafix Ecolight está perfeitamente adaptado com as soluções de isolamento flexível Armaflex.



## // INSTALAÇÃO RÁPIDA

Com sobreposição autoadesiva, rápido e fácil de instalar.

Os suportes para tubagens não isolados representam um ponto fraco na instalação, onde as pontes térmicas resultam em perdas de energia e podem causar condensação e corrosão aumentando os custos de manutenção.

---

**UM BOM ISOLAMENTO TÉRMICO EM CONJUNTO COM OS SUPORTES ARMAFIX ECOLIGHT PROPORCIONA UMA SOLUÇÃO DURADOURA PARA PREVENIR A CONDENSAÇÃO.**

---

**GAMA**

Disponível em:

- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm

Abraçadeira prática para uma instalação rápida, mesmo em situações de instalações com espaço reduzido.

A marcação indica a dimensão do tubo aplicável.



O Armafix Ecolight é fabricado em PET, proveniente de garrafas recicladas. Durante o processo de fabrico, este material requer 60% menos energia do que as tradicionais soluções em PUR, o que resulta em menos 80% de emissões de CO<sub>2</sub>.



# GUIA DE INSTALAÇÃO

---

Selecione o tamanho correto do suporte Armafix tendo em conta a espessura de isolamento a instalar e o diâmetro do tubo a isolar.



**1.**

Instale o suporte Armafix Ecolight no tubo a isolar usando o adesivo Armaflex e feche a sobreposição autoadesiva.



**2.**

Feche a sobreposição aplicando uma pressão firme. Instale a abraçadeira metálica pelo exterior do suporte.



**3.**

Aperte os parafusos da abraçadeira metálica.



**4.**

Antes de aplicar o isolamento no tubo aplique também o adesivo no suporte colando-o ao tubo.



**5.**

Garanta a selagem da zona de contacto entre o isolamento e o suporte utilizando o adesivo Armaflex e aplicando uma leve pressão.

© Armacell, 2018

Pol. Ind. Riera d'Esclanyà - Can Magí, 1 17213 Esclanyà - Begur (Girona) - T. 972 61 34 00  
info.pt@armacell.com • www.armacell.pt

 **armacell**<sup>®</sup>  
ArmaFix Ecolight