PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO

ARGAMASSA PARA USO FÁCIL E RÁPIDO PARA ENCHER ESPAÇOS EM PENETRAÇÕES COM ARMAFLEX PROTECT

ArmaProtect® 1000

Fácil aplicação manual, sem necessidade de ferramentas.

Formato pronto a usar.

Solução para penetrações de tubagens e cabos.

DADOS TÉCNICOS

A massa ignífuga Armaprotect 1000 é prática, pronta a usar e resiste a altas temperaturas. Este produto apresenta excelentes propriedades ignífugas, de isolamento térmico e acústico. Endurece por si própria e é de fácil aplicação, com as mãos. É de aplicação fácil em zonas de difícil acesso ou com pouco espaço.

Aplicação: Solução ideal para selagem de penetrações em aplicações onde é utlizada em conjunto com o Armaflex Protect. Além disso, o Armaprotect 1000 pode ser usado em tubagens individuais e cabos elétricos, segundo a norma Alemã MLAR 2015. Apenas para uso dentro de edifícios.

Instalação: A massa ignífuga Armaprotect 1000 é apresentada num formato pronta a usar e pode ser aplicada com o recurso a uma espátula ou mesmo de forma manual. O substrato deve estar seco e limpo, livre de poeira e gorduras. A temperatura ambiente durante a aplicação não deve estar abaixo de +5 ºC. Mesmo depois de seca e endurecido, pode ser perfurada ou cortada sem dificuldade.

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

	$\lambda_{10°C} \leq 0{,}052$ W/(m·K)	EN 12677

COMPORTAMENTO AO FOGO

Reação ao fogo Euroclasse	A1	EN 13501-1 EN ISO 1182 EN ISO 1716

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade
180 Kg/m³ aprox. (uma vez seco)

Tempo de secagem
48 h

Resistência à compressão	0,4 N/mm²	EN 1015-11
Ponto de fusão	> 1000 °C	DIN 4102-17
Iões solúveis em água	< 0,001 %	DIN EN 1015-17
Rendimento	1:1	DIN EN 1015-17

Período máximo de armazenagem
24 meses sempre quando mantida em embalagem fechada
Deve ser armazenado em locais limpos e secos. Proteger de temperaturas inferiores a +5 °C.

*** Para informação adicional, por favor solicite a ficha técnica completa junto do nosso Departamento Técnico.**

MASSA IGNÍFUGA

Pronta a aplicar. Disponível em baldes de plástico nas medidas de 1,0 a 5,0l e em bolsa na medida de 0,5l.

Referência	Quantidade/embalagem	Latas/caixa	€/unidade
PRO-1000-0,5B	0,5 l	20	24,26
PRO-1000-1,0	1,0 l	27	48,55
PRO-1000-2,5	2,5 l	12	92,83
PRO-1000-5,0	5,0 l	8	170,85