

# YAPIŞTIRICILARA GENEL BAKIŞ

Ürün Adı	ArmaFlex® 520	ArmaFlex 525	ArmaFlex ECO550	ArmaFlex Ultima ECO550	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex RS850	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750
<b>Kısa Tanım</b>	Özel ArmaFlex yapıştırıcı	Özel ArmaFlex premium yapıştırıcı	Tek bileşenli veya iki bileşenli formunda solventsiz polikloropren kontakt yapıştırıcı	Tek bileşenli veya iki bileşenli formunda solventsiz polikloropren kontakt yapıştırıcı	ArmaPrene® sentetik kauçuk için özel yapıştırıcı	Damlamayan tiksotropik yapıştırıcı	Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel sınıf yapıştırıcı	Polikloropren bazlı, aromatik solvent içermeyen kontakt yapıştırıcı
<b>Özellikler</b>	Genel kullanım amaçlı yapıştırıcı	Yeni nesil ArmaFlex sentetik kauçuk için özel yapıştırıcı	EPDM köpükler hariç, esnek ArmaFlex yalıtım malzemelerinin düzgün ve güvenli bir şekilde yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş yapıştırıcı	ArmaFlex Ultima ve ArmaPrene bazlı yalıtım malzemelerinin düzgün, güvenli bir şekilde yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş bir yapıştırıcı	ArmaPrene sentetik kauçuk bazlı ürünlerle maksimum uyumluluk için özel olarak formüle edilmiştir	Tiksotropik jel, daha hızlı ve temiz uygulama için damlatmayan yapıştırıcı	Çok çeşitli sıcaklıklar ve uygulamalar için yüksek performanslı yapıştırıcı	Esnek NH/ArmaFlex Smart yalıtım malzemelerinin düzgün ve güvenli bir şekilde yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş yapıştırıcı
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-50°C'den +105°C'ye	-50°C'den +110°C'ye	-30°C'den +100°C'ye	-30°C'den +100°C'ye	-50°C'den +110°C'ye	-40°C'den +70°C'ye	-50°C'den +150°C'ye	-50°C'den +90°C'ye
<b>Minimum havanlanma/bekleme süresi</b>	3 - 5 dakika	3 - 5 dakika	2 - 3 dakika ArmaFlex ECO550 Aktivatör ile 1 - 2 dakika	2 - 3 dakika ArmaFlex ECO550 Aktivatör ile 1 - 2 dakika	3 - 5 dakika	> 2 dakika	3 - 5 dakika	3 - 5 dakika
<b>Maksimum kuruma süresi</b>	15 - 20 dakika	15 - 20 dakika	15 - 20 dakika	15 - 20 dakika	15 - 20 dakika	10 - 15 dakika	15 - 20 dakika	15 - 20 dakika
<b>Kürlenme süresi</b>	36 saat	36 saat	36 saat	36 saat	36 saat	24 saat	36 saat	36 saat
<b>Uygulama sıcaklığı</b>	ideal olarak +15 ila +20°C 0°C'nin altına düşmemelidir	ideal olarak +15 ila +20°C 0°C'nin altına düşmemelidir	ideal olarak +15 ila +20°C +5°C'nin altına düşmemelidir	ideal olarak +15 ila +20°C +5°C'nin altına düşmemelidir	ideal olarak +15 ila +20°C 0°C'nin altına düşmemelidir	ideal olarak +15 ila +20°C +10°C'nin altına düşmemelidir	ideal olarak +15 ila +20°C 0°C'nin altına düşmemelidir	ideal olarak +15 ila +20°C 0°C'nin altına düşmemelidir
<b>Raf ömrü</b>	18 ay	18 ay	12 ay	12 ay	18 ay	36 ay	18 ay	18 ay
<b>Paketleme</b>	Teneke kutu 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Teneke kutu 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Plastik kap 300 gr	Plastik kap 300 gr	Teneke kutu 1000 ml	Teneke kutu 500 ml	Teneke kutu 250 ml / 500 ml 1000 ml	Teneke kutu 500 ml

## Ürün adı

ArmaFlex Ultima (C, ACR, ArmaFix Ultima)				•	•			
AF/ArmaFlex Evo (ArmaFix AF)		•	•	•		•		
AF/ArmaFlex (ArmaFix AF)	•	•	•	•		•		
NH/ArmaFlex Smart (ArmaFix NH Smart)						•		•
ArmaFlex SE		•	•	•		•		
ArmaFlex ACE Plus (S)	•		•	•		•		
SH/ArmaFlex	•	•	•	•				
ArmaFlex Protect	•	•			•	•	•	
ArmaFlex Rail SD/C				•	•			
ArmaFlex Rail ZH	•		•	•		•		•
ArmaFlex Rail ZH/C						•		•
HT/ArmaFlex (S)							•	
ArmaFlex Duct (Plus, AL, Plus AL)	•		•	•		•		
ArmaFlex DuoSolar							•	
ArmaFlex HP	•	•	•	•				
ArmaLight Tubolit	•					•		
ArmaClad Arma-Chek (D, R, Silver)	•	•			•	•	•	
ArmaComfort AB (Alu, Plus, Alu Plus)	•					•		
ArmaComfort NH-S								•
ArmaSound RD 120/240 (Barrier, E)	•				•	•	•	
ArmaFlex Tuffcoat	•		•	•		•		