



UYGULAYIN. GÜVENİN.

ArmaFlex EC0550 Yapıştırıcı

Geliştirilmiş formül, azaltılmış çevresel etki



- // Tüm NBR/PVC ve siyah ArmaPrene bazlı ürünler için tasarlanmış tek adımlı çözüm
- // ArmaFlex yapıştırıcıların kanıtlanmış güvenilirliği
- // Geliştirilmiş verimlilik: ürünün yalnızca üçte biri ile aynı performans
- // Daha çevre dostu bir çözüm
- // Öncü yeşil bina standartlarını karşılar
- // Daha güvenli kullanım için tehlikeli bileşenler içermez
- // Kolay saklama, nakliye ve bertaraf
- // Verimlilik artışı: ArmaFlex EC0550 Aktivatör ilavesi ile zamandan tasarruf edin

www.armacell.com



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

UYGULAYIN. GÜVENİN.

FORMÜLASYON   ÇEVRESEL
ÉTKİ

ArmaFlex® EC0550

Yapıştırırmayı Yeniden Keşfedin

ArmaFlex EC0550 serisinin tanıtımı, yapıştırıcı çözümlerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmektedir. Geleneksel yapıştırıcılara çok yönlü bir alternatif olarak tasarlanan ArmaFlex EC0550, tüm NBR/PVC ve siyah ArmaPrene® bazlı ArmaFlex yalıtım malzemeleri için tek elden bir çözüm olarak hizmet verirken, yeni ArmaFlex Ultima EC0550 premium uygulamalar için güvenilir yapıştırma sağlar.

// Artırılmış verimlilik

Yeni ArmaFlex EC0550 serisi, ArmaFlex yapıştırıcılarının piyasada iyi bilinen denenmiş ve test edilmiş güvenilirliğini sağlarken, daha da iyi performans sunar. Aynı sonucu elde etmek için bu yeni yapıştırıcıların yalnızca üçte birine ihtiyacınız vardır, bu da daha azının daha çok olduğunu kanıtlar. Daha kısa bekleme süresi ve anında yapıştırma için ArmaFlex EC0550 Aktivatör uygulanarak performans daha da artırılabilir.

// Daha sağlık ve çevre dostu çözüm

Müşterilerimizin sağlığına ve memnuniyetine öncelik veren ArmaFlex EC0550, solventler ve hoş olmayan kokularla ilişkili riskleri ortadan kaldırarak daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Önde gelen yeşil bina standartlarını karşılayarak daha sürdürülebilir bir seçim haline gelir. Depolama ve nakliye kolaydır, özel koşullar veya tehlikeli ürün beyanları gerektirmez. Son aşamada temizliğe ihtiyaç duyarsanız kürlenmemiş yapıştırıcı için su veya kürlenmiş malzeme için bir fırça kullanın.



İYİNİN ÖTESİNE GEÇİN

ve daha kısa bekleme süresi ve anında yapıştırma için ArmaFlex EC0550 Aktivatör ile verimliliğinizi artırın.



BİR YAPIŞTIRICIDAN FAZLASI

ArmaFlex EC0550, sürdürülebilirlik, güvenlik ve uygulama kolaylığını gelişmiş verimlilikle birleştiren devrim niteliğinde bir çözümdür. Çevre, sağlık veya üretkenlikten ödün vermeden yüksek performans sağlayan yapıştırıcı teknolojisinin geleceğini keşfedin.

TEKNİK BİLGİ - ARMAFLEX ECO550 YAPIŞTIRICI

Kısa açıklama	Tek bileşenli veya iki bileşenli yapıştırıcı olarak solventsiz polikloropren kontakt yapıştırıcı
Malzeme türü	Hızlı kuruyan, çözücü bazlı polikloropren kontakt yapıştırıcı.
Ek malzeme bilgileri	Sıvı
Renk	Beyaz
Özel özellikler	EPDM bazlı köpükler hariç esnek ArmaFlex yalıtım malzemelerinin düzgün ve güvenli bir şekilde yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş yapıştırıcı.
Uygulamalar	Çalışma halindeki tesislerde veya güçlü güneş ışığına ve yüksek rüzgar hızına maruz kalan alanlarda çalışma yapılmamalıdır. Yapıştırılacak alanlara fırça veya lake köpük rulo ile ince bir şekilde uygulayın. Temaslı yapışma durumunda, temaslı yapışma süresi boyunca kuvvetle birbirine bastırın. Yapıştırıcı 36 saat sonra tam mukavemete ulaşır. Sistem bu süre boyunca çalıştırılmamalı ve kendinden yapışkanlı bantlar veya koruyucu kaplamalar ancak bu süre geçtikten sonra uygulanmalıdır. Daha fazla bilgi için ArmaFlex ECO550 Yapıştırıcı uygulama kılavuzuna bakınız.
Montaj	Yapıştırıcıyı uygulamaya başlamadan önce kirliliği yüzeyleri ve ArmaFlex yüzeyini ArmaFlex SF Cleaner ile temizleyin. Bazlarla uyumluluk: Galvanizli yüzeyler hariç metalik tabana çok iyi yapışma. Yapıştırıcı ile renk kaplı yüzeylerle uyumluluk test edilmelidir.
Açıklamalar	ArmaFlex ECO550 yapıştırıcının uygulaması sadece sertifikalı kullanıcılar tarafından yapılmalıdır. Uygulama çalışmalarına başlamadan önce Armacell Teknik Müşteri Hizmetleri tarafından uygulamalı bir eğitim verilmesi zorunludur.

Özellik	Değer / Değerlendirme	Standart / Test metodu
Sıcaklık aralığı		
Servis sıcaklığı	Min. °C ¹	Maks. °C
	-50	100
Hava koşullarına ve UV'ye direnç		
Hava koşullarına direnç	Çok iyi	
Sağlık ve çevre		
Uçucu organik bileşik (VOC) içeriği	VOC gerekliliklerini karşılamaktadır.	
Sağlıkla ilgili hususlar	MSDS istek üzerine verilmektedir.	
Diğer teknik özellikler		
Uygulama koşulları	Uygulama sıcaklığı: ideal olarak +15 °C ile +20 °C arasındadır, +5 °C'nin altında olmamalıdır. Maksimum bağıl nem oranı %70'i geçmemelidir.	
Bertaraf ve geri dönüşüm	Avrupa Atık Kataloğuna göre bir atık kod numarası tahsisi, bölgesel atık imha şirketi ile mutabık kalınarak yapılmalıdır. Kalıntılar ambalajdan çıkarılmalı ve tamamen boşaltıldığında atık giderme yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tam olarak boşaltılmamış ambalajlar, bölgesel bertarafçı tarafından belirtilen bertaraf şekline göre bertaraf edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için ilgili Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.	
Parlama noktası	223°C	
Tehlike sınıfı	Konu ile ilgili değildir.	
Raf ömrü	12 ay	
Depolama	Malzeme kapalı olarak orijinal kabında saklanmalıdır. Serin (tercihen +15 °C'nin altında ve +35 °C'nin üzerinde olmayan) ve kuru bir yerde. 5°C'nin altındaki sıcaklıklardan koruyun! 0°C'nin altında saklamayın.	
Çalışma süresi	20 °C'de: 1. Minimum kuruma süresi (havalandırma/bekleme süresi): > 2-3 dakika 2. Temas yapışma süresi (açık kalma süresi): maks. 15 Dakika 3. Tam kurulum süresi: 36 saat Havalandırma ve açık kalma süresi, miktarın yanı sıra iç mekan iklim koşullarına da bağlıdır.	
Verim	Her iki yüzeye uygulanan yapıştırıcının verimi: ArmaFlex borular [kalınlık > tüketim alın birleşimi > tüketim alın birleşimi + boylamasına birleşim]: 10 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 20 mm > 1 g/m > 4 g/m 30 mm > 1,5 g/m > 6 g/m 40 mm > 2 g/m > 8 g/m ArmaFlex levhalar: 30-40 g/m ² Bu rakamlar yalnızca yol göstericidir.	

¹-50 °C'nin altındaki sıcaklıklar için, ilgili teknik bilgileri talep etmek için lütfen Müşteri Hizmetleri Merkezimize iletişime geçin.

MÜŞTERİLERİMİZ BİZDEN EN İYİ HİZMETİ BEKLİYOR. BEKLENTİLERİN ÖTESİNE GEÇMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ.

Armacell'de benzersiz bir müşteri deneyimi yaratmak istiyoruz. Günümüz inşaat sektörünün zorluklarını anlıyor ve projelerinizin başarılı bir şekilde teslim edilmesinde size destek oluyoruz. 360° hizmetimiz, planlamadan teslimata kadar tüm süreç boyunca sizinle.



7/24 HİZMET VE TEKNİK BİLGİ

Armacell'de, projenizin sorunsuz ilerlemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu nedenle yararlandığınız Armacell hizmetleri ile ilgili bilgilere armacell.com web sitesinden ve planlama araçlarımızdan (BIM, şartname belgeleri, ArmaWin ve ayrıca sürdürülebilir bina politikamız) 7/24 ulaşabilirsiniz.

ÜLKENİZE ÖZEL İLETİŞİM

Müşterilerimizle açık iletişim yolları oluşturmayı hedefliyoruz. Armacell teknik uzmanlarımızın proje planlama ve güvenlik talimatları konusunda tavsiyelerde bulunduğu yerinde eğitimler ve web seminerlerinden, yerel özel satış ve müşteri hizmetlerimize kadar uzman Armacell ekibiniz daha fazlasını başarmak için sizinle ortaklaşa çalışıyor.

DİJİTAL BİLGİ AKIŞI

Siparişten teslimata kadar size EDI ve dünya çapında inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan diğer iyi bilinen veri formatları gibi dijital bilgi akışları sağlıyoruz.



STANDART LOJİSTİK HİZMETİMİZ

- // Sipariş edilen ürünler, sipariş onayından sonra 48 saat içinde tesislerimizden sevk edilir.
- // Tam kamyon yükleri ve tam paletler (karışık değil – palet başına 1 SKU)
- // Liste fiyatları Ex Works teslimatlar baz alınarak hazırlanmıştır
- // Standart ürünlerle konteyner yüklemesi
- // AB dışına standart teslimatlar için gümrük işlemleri (dokümantasyon dahil)
- // Karayolu taşımacılığı için tehlikeli madde işlemleri

STANDART HİZMETLERİN ÖTESİNE GEÇİYORUZ VE SİZE EK HİZMETLER ÖNERİYORUZ*

OPTİMUM AMBALAJ

- Kenar koruması
- Palet çemberleme
- İki kat gerdirme
- Ekstra katmanla güçlendirilmiş karton
- İlave uyarı bandı

LABELLING

- Taşıma talimatları için ek etiket

İLAVE TESLİMAT HİZMETLERİ

- Tam zamanında teslimat
- Kısmi veya tam yük için kaldırma platformu ile teslimat
- Ekspres ve doğrudan sevkiyatlar
- EDP sisteminiz üzerinden teslimat zamanı rezervasyonu
- Şantiyede boşaltma için forklift
- Hava ve deniz kargo teslimatları
- Hava ve deniz taşımacılığı için tehlikeli madde sevkiyat süreci



Maliyet artışlarını azaltmak ve atık oluşumunu azaltmak için, paletlerin Armacell toplama noktalarına teslim edilebileceği bir palet iade hizmeti* de sunuyoruz.

* Bu hizmetlerden hangilerinin ülkeniz için geçerli olduğunu öğrenmek için lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.

Tüm veri ve teknik bilgiler, referans verilen test standartlarına göre tanımlanan spesifik koşullar altında elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Bahsi geçen data ve teknik bilgilerin güncel olabilmesi amacıyla tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen, Armacell bahsi geçen data ve teknik bilgilerin doğruluğu, içeriği veya eksiksiz olduğu konusunda, açıkça veya zımnen herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. Armacell bahsi geçen data veya teknik bilgilerin kullanımından kaynaklı olarak herhangi bir kişiye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Armacell herhanbi bir zamanda bu dokümanı iptal etme, güncelleme veya tadil etme hakkına sahiptir. Ürünün istenen uygulamaya uygun olup olmadığını doğrulamak müşterinin sorumluluğundadır. Profesyonel ve doğru kurulum ve ilgili inşai yönetmeliklere ve proje şartnamelerine uygunluğun sorumluluğu müşteriye aittir. Bu doküman yasal bir teklif veya sözleşme anlamına gelmez veya bunların bir parçası değildir.

Armacell'de, güvenliğiniz bizim için her şeydir. Bu yüzden, haklarınızı öğrenmenizi ve kaydolduğunuzda veya "İletişim" sayfamız aracılığıyla bir talepte bulunduğunuzda hangi bilgileri aldığımızı ve bu bilgileri neden aldığımızı anlamınızı kolaylaştırmak istiyoruz. Verilerinizi nasıl işlediğimizi öğrenmek istiyorsanız, burada bulabileceğiniz Veri Koruma Politikamızı ziyaret edin.

Devamında © veya TM sembolleri bulunan ticari markalar Armacell Grup ticari markalarıdır. © Armacell, 2024. Tüm hakları saklıdır.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex EC0550 Adhesive | Brochure | 092024 | tr-TR

ARMACELL HAKKINDA

Ekipman yalıtımı için esnek köpüğün mucidi ve mühendislik köpüklerinin lider sağlayıcısı olarak Armacell, müşterileri için sürdürülebilir değer yaratan yenilikçi, güvenli termal ve mekanik çözümler geliştirir. Armacell'in ürünleri, her gün dünya çapında fark yaratan küresel enerji verimliliğine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. 19 ülkede 3.300'den fazla çalışanı ve 25 üretim tesisi ile şirket, Gelişmiş Yalıtım ve Mühendislik Köpükleri olmak üzere iki ana iş kolunda çalışmaktadır. Armacell, teknik ekipman için yalıtım malzemeleri, akustik ve hafif uygulamalar için yüksek performanslı köpükler, geri dönüştürülmüş PET ürünler, yeni nesil arojel teknolojisi ve pasif yangın koruma sistemleri üzerine odaklanmaktadır.



Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:

www.armacell.com